

# 芯片电子元件检测设备 X-RAY检测设备

产品名称	芯片电子元件检测设备 X-RAY检测设备
公司名称	上海安竹光电科技有限公司
价格	188000.00/台
规格参数	上海安竹:XDR-AZ350D XDR-AZ:350D 上海安竹:1560X560X500
公司地址	上海嘉定限龙路258号
联系电话	02159917585 13651637859

## 产品详情

芯片、电子元件检测设备 电子连接器检测设备 X-RAT检测设备 芯片检测设备

X-RAY检测装置采用DF350数字成像系统成像，微焦点射线管集约束散射线,数字成像,图像清晰.仪器全数字化软件操作功能；

正反选图像、图像放大缩小、左右旋转,前后旋转、翻转、数字化高清灰度图像采集、千兆网端有线和无线连接，电脑即时成像、存储和即时打印检测效果图片。

使用方便、安全、可靠。

### 二、仪器特点：

芯片 X射线检测设备,主要针对：芯片、电子元器件、封装元器、半导体元器件、BGA、CPU、PCBA、IC 芯片、集成电路、电子连接器、电热丝、电路板、

发热管、发热丝、电子产品内部结构是否变形、脱焊、空焊移位、等检测；同时还可用于:铸件、压模铸件、注塑件、气孔、气泡、孔径等非破坏性无损检测。

### 仪器技术参数：

1、数字成像视场:350X430mm (不同面积可订制)

2、像素间距：49um；(数字成像系流)

- 3、间距：300-800mm；
- 4、A/D转换；16/bits
- 5、空间分辨率；4.0LP/mm
- 6、管电压：40-120kv；(可选)
- 7、管靶流：1mA；
- 8、电脑系统:windows10；
- 9、电脑:联想台式电脑，主机25寸显示器(或选配笔记本电脑)，  
硬512G(有线连接电脑)
- 10、远程控制: 远程操作软件；
- 11、有线传输端口：千兆网口；
- 12、无线传输:5G wifi；
- 13、外形尺寸：1350 × 800x710mm；
- 14、主机重量：230kg；
- 15、适配器输出电压：DC24V。
- 16、交流电源频率:50-60hz；