

美国杜邦PBT授权代理商中国一级代理商

产品名称	美国杜邦PBT授权代理商中国一级代理商
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	美国杜邦:全国配送 规格:25KG/包 杜邦PBT: (杜邦美国) 产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

产品详情

PBT美国杜邦代理商用途：

- 1.电子电器：洗衣机、果汁机零件、键盘、定时器组件、音频/视频设备等；
- 2.汽车：车把、电动窗、按扣、卷轴、滑块等；
- 3.工业零件：机械零件、齿轮、衬套、阀门、紧固件、把手、玩具、螺杆、减震器等；
- 4.工业材料：板、条、管等；
- 5.机械零件：齿轮、凸轮、软管接头、夹子、开关等。

代理销售：耐高温PBT 增强级PBT 阻燃级PBT 高流动PBT 高刚性PBT **PBT 高强度PBT
热稳定性PBT标准级PBT 耐老化PBT 抗化学性PBT 高抗冲PBT 耐候PBT。PBT美国杜邦 ST820 NC010
超韧性

PBT美国杜邦 ST830FR 阻燃V0 超韧性

PBT美国杜邦 SK601 BK851 玻璃纤维增强10%

PBT美国杜邦 SK602 NC010 玻璃纤维增强15%

PBT美国杜邦 SK603 NC010 玻璃纤维增强20%

PBT美国杜邦 SK605 30%玻纤增强(SK605 BK503,S620F20,S600F10-NC010,BK851,SK922D)

PBT美国杜邦 SK645FR NC010GF 30%玻纤增强

PBT美国杜邦 SK643FR 20%玻纤增强阻燃(SK652FR-BK507,S650FR,SK662FR NC010)

PBT美国杜邦 SK665FR-BK507 30%玻纤增强,防火V0

PBT美国杜邦 LW9330FR 添加30%玻璃纤维 阻燃VO

PBT美国杜邦 LW9020FR BK851 20%玻璃纤维增

PBT美国杜邦 HR5330HF BK503,NC010,

PBT美国杜邦 SK652FR1 NC010,SK655FR1 NC010,K655FR1-BK507

PBT 美国GE 420 加30%玻纤 高耐热HB注射成型

PBT 美国GE 430 加33%玻纤HB抗冲击

PBT 美国GE4 20SEO 加30%玻纤 阻燃V-0

PBT 美国GE 735 加40%玻璃矿物HB收缩性低

PBT 美国GE 780 加40%玻璃矿物 阻燃V-0不起霜

PBT 美国GE 4012G 加10%玻纤 延展性HB成型周期快

PBT 美国GE 4022 加20%玻纤 高强度HB

PBT 美国GE 4032 加30%玻纤 水解稳定 注射成型

PBT 美国GE 412E 加20%玻纤 注射成型

PBT 美国GE V2105U 抗紫外线 高刚性 抗冲击

PBT 美国GE VX4015 加15%玻纤 水解稳定 环保

PBT 美国GE VX4920 加20%玻纤 添加成核剂 低密度

PBT 美国GE VX4930 加30%玻纤 添加成核剂 低密度

PBT 美国GE VX5121 加15%玻纤 低翘曲 环保

PBT 美国GE VX5022 加20%玻纤 低翘曲 环保

PBT 美国GE HX215HP 食品级 高流动

PBT 美国GE HX420HP 食品级 加30%玻纤 流动性中等

PBT 美国GE EF3512 阻燃V-0耐磨损

PBT 美国GE EF4530 加30%玻纤 阻燃V-0流动性良好

PBT 美国GE K4560 加30%玻纤 抗冲击 高流动

PBT 美国GE K4530 加15%玻纤 水解稳定 高流动

PBT 美国GE 815 加15%玻纤 表面光洁度良好HB

PBT 美国GE 830 加30%玻纤 表面光洁度良好HB

PBT 美国GE 855 加15%玻纤 阻燃V-0表面光洁度良好

PBT 美国GE DR48 加17%玻纤 阻燃V-0注射成型

PBT 美国GE DR51 加15%玻纤 电气性能优

PBT 美国GE 310SE0 未增强 阻燃V-0注射成型

PBT 美国GE 325 通用级 未增强 改良的流动性HB

PBT 美国GE 312 未增强 中粘度 复合物

PBT 美国GE 315 未增强 高粘度 复合物

PBT 美国GE 357 抗撞击 阻燃V-0未增强

PBT 美国GE 357M 易流动阻燃V-0易脱模 注射成型

PBT 美国GE 357U 阻燃V-0抗紫外线 不起霜 未增强

PBT 美国GE DR51 加15%玻纤 优异的机械.热.电气性

PBT美国GE : 357,357M,357U,320SEO ; 防火阻燃V-0级

PBT美国GE : 420SEO (30%) ,DR48 (17%) ,DR51 (15%) ; 玻纤增强阻燃V-0级

PBT美国GE : 310SEO,325,4022,4032,815,830 ;