

# 风淋室 单人双吹 彩钢板

产品名称	风淋室 单人双吹 彩钢板
公司名称	上海双兴环保科技有限公司
价格	9900.00/件
规格参数	吹淋方式:单人双吹 箱体材质:彩钢板 适用对象:人淋室
公司地址	上海市奉贤区金汇镇泰青公路340号C区1室
联系电话	13701859306 013564934644

## 产品详情

吹淋方式	单人双吹	箱体材质	彩钢板
适用对象	人淋室	功能	自动门风淋室、其他
自动化程度	半自动	品牌	双兴
喷嘴数	24	喷嘴口直径	30 ( mm )
过滤器效率	99.99%		

fls-系列风淋室是洁净厂房和装置洁净室配套设备，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起气闸的作用，防止未净化的空气进入洁净区域，是进行人身净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

货淋室采用无底及门槛配置，为货物进出提供方便。

风淋室配置红外装置喷淋实行自动控制，通过光电感应实现两门互锁，为人（货）进出提供便利。

### 主要性能及技术参数

型号指标	fls-1a型	fls-1c型	fls-2c型	通道风淋
使用人数	单人	单人	双人	按客户要求定做
风淋时间	0-99s可调			
喷嘴数量	6个（单侧）	12个（两侧）	24个（两侧）	
喷嘴口直径	30mm			
喷嘴口风速	20-28m/s			
过滤器效率	对于粒径 0.5um尘埃应为99.99%（钠焰法）			
风淋区尺寸（mm） 宽*深*高	750*750*1950	750*750*1950	750*1600*1950	
风淋室尺寸（mm）	1200*850*2050	1550*850*2050	1500*1700*2050	
电源	ac3n380v50hz			

最大功耗 (w)	550	1100	2200
重量(kg)	200	250	500
高效过滤器外形尺寸 (mm)	600*600*120*1个	600*600*120*2个	600*600*120*4个

注：fls-系列风淋室除做手动开门形式外，也可做成自动开门形式，用户在订货时提出注明。风淋室除采用通电器控制外，也可做成防爆式等特殊形式，用户在订货时提出注明。风淋室还可以做成三门形式，以便于90度方向进出，用户在订货时提出注明。