

苏尔特UPS电源3C15KS 15KVA大功率三进单出

产品名称	苏尔特UPS电源3C15KS 15KVA大功率三进单出
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:苏尔特UPS 型号:3C15KS 产地:山东
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

苏尔特UPS电源3C15KS 15KVA大功率三进单出苏尔特UPS电源3C15KS 15KVA大功率三进单出

1、逆变状态

若是出现市电正常，UPS不间断电源却处于逆变状态时，需对市电输入变压器绕组与保险进行检查，若无问题，可再对次级电路与负载进行检查。

2、逆变管

查看逆变管被烧毁的原因，再换上新管进行正常的运作。新管运作参数需要符合对应的要求。耐压值需超过蓄电池电压的2倍，值不可低于150，不然就造成管压降加大，管子生热快，导致出现再次被烧毁的现象。

3、电源监控

泛地缘UPS电源机房监控系统是由前端设备、用户端/服务端APP，PC大屏端三部分构成。用户可通过用户端APP/PC登陆后实时查看UPS设备的运行状态与相关参数，还可在手机端大屏端直观看护系统的运行状况与相关数据。当出现异常时，可同步接收告警信息。

4、逻辑控制电路

若是逻辑控制电路出现故障，可按逻辑关系，依照有关脚电压与波形逐级进行检查。在检查时，需将逆变管输入端的插头拔除。不仅能够防止意外的发生，还能延长蓄电池的运用寿命。

5、蓄电池

当蓄电池无电或是电压过低时，将会造成逆变管烧毁。在更换新电池时，需注意更换的新电池型号与原来的蓄电池符合，新电池需连续充电六个小时才可。

在外界中断供电时，UPS不间断电源能够及时为计算机等设备进行供电，防止对通信的中断以及重要数据的丢失与硬件的损坏造成影响。

1、逆变

将外部直流或是通过整流后的直流电源转为稳固的正弦波交流电源。

2、隔离

输入隔离把交流输入与直流进行隔离，保护直流设备。输出阻隔把交、直流输入与交流输出进行隔离，保护负载端的设备。双阻隔能够确保直流输入、交流输入以及交流输出三个端口电气隔离。

3、显示

运用LCD以及LED状态模拟盘，能够准确反映设备运作的状态以及故障的信息。

4、监控

5、切换

运用继电器或是静态电子开关，对旁路、市电以及逆变器输出电源进行自动切换。

6、整流

将输入的交流市电转为稳固的直流，再将其输送至逆变的设备中。

7、控制

控制逆变器电源依照基准市电，同时还需与其维持相同的相位与频率，自动进行调节，让电源在规矩范围内，依照设定的保护定值来进行运作以及保护。

电力UPS电源具备双变换在线式以及零转化的功用，运用在电力运动、RTU、电力载波、电力监控等方面。