

# 机房模块式配线架 网络配线架 通信产品信息配线架

产品名称	机房模块式配线架 网络配线架 通信产品信息配线架
公司名称	德瑞佳（深圳）智能科技发展有限公司
价格	1400.00/套
规格参数	品牌:德瑞佳 参数规格:24口、48口 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区碧沙北路10号 新城东方丽园4栋坪山首座705室（注册地址）
联系电话	0755-25312300 17727901064

## 产品详情

标准KEYSTONE接口，带理线托架
可适用超五类和六类模块装配使用
19英寸长度
1.超五类屏蔽/非屏蔽配线架，六类12口，18口，24口，48口非屏蔽110，科隆及双用端子2.频率范围:0~250MHZ3.工作电压:125VAC4.耐压:750VAC5.插入损耗:0.4db 100MHZ6.绝缘电阻: 100M 7.适用于：T568A，T568B
8.90米基本链路测试40B以上测试余量。
9.可提供OEM合作，并提供包装设计及商标丝印。
产品特性 1.满足超五类传输标准.符合T568A/T568B打线标准 2.安装简便，节省空间 3.可用110.科龙工具打线 4.塑料材质：全新PC 5.插座针：8根磷青铜 表面镀金 6.插拔次数： 750 7.IDC端接次数： 200用于配线间电缆和网络设备端口之间的灵活连接，于实现信号传输，满足EIA/TIA 568A/B超五类传输标准要求
坚固及易于安装的设计，减少安装与操作费用，正面标签方便端口识别，便于管理，符合19"机 架安装标准
外形紧凑，使产品外观简洁，美观 4.插头和插座重复插拔次数 750次

IDC : 可连接线径22~26AWG , 卡接可重复次数 200次

接触电阻 : 正常大气压条件下接触电阻  $< 2.5m\Omega$

绝缘电阻 : 正常大气压条件下绝缘电阻  $> 1000M\Omega$

耐高压 : AV 750V1分钟无击穿和飞弧现象

塑体原材料 : PC/PBT 防火等级为UL 94-V0

框架材料 : 碳钢表面喷11.端子原材料 : 磷青铜

RJ45接口端子 : 镀金  $15\mu m$  ,  $30\mu m$  ,  $50\mu m$  , 10,20高度