

# 仿大理石pc砖 润生建材 襄阳万达仿石pc砖

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 仿大理石pc砖 润生建材 襄阳万达仿石pc砖  |
| 公司名称 | 襄阳市润生建材有限公司             |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 襄阳市高新区团山镇群力小学东南边        |
| 联系电话 | 15608678966 15608678966 |

## 产品详情

陶瓷仿石pc砖的做法是将相对应配方的天然石粉破碎成不同目数大

陶瓷仿石pc砖简单来说就是陶瓷砖的上面加了一层石材面料，它的做法是将相对应配方的天然石粉破碎成不同目数大小，混合不同效果的岩片、云母片或不同的无机型配材，与陶瓷原料、一定的外加剂等按照一定比例混合，然后通过高压力的制砖机压制成型的，其表面均匀地呈现火烧面、荔枝面等天然石材的质感和效果。陶瓷广场pc砖表面无釉，具有天然花岗岩的纹点，色泽柔和、晶莹，格调朴素高雅，其质地与天然花岗岩一样坚硬、耐磨，当表面有水时也不至于打滑。即使腐蚀了，也能保持原来的色泽与纹点，所以陶瓷广场pc砖是一种较的地面装饰材料。集彩色混凝土砖和天然大理石、花岗岩优势为一体，符合节能减排、可持续发展的战略方针，因此襄阳PC仿石砖经过多年发展已成功应用于新材料市场。

因为想铺设要透水砖，襄阳万达仿石pc砖，是要对一些方面进行注意，比如材质使用量、厚度等要求，所以接下来是由襄阳透水砖公司为大家介绍透水砖的铺设方式、质量要求。仅供参考。

2、透水砖施工工艺和质量控制 2.1基础层的要求：基础层的做法可参照北京市政工程技术规范要求操作，仿大理石pc砖，基础层平整后应用人工或机器碾压平整，进行素土夯实。 2.2垫层的要求：垫层可选用砂石垫层或三合土垫层，人行道垫层应在100—150mm之间，车行道垫层应在150—200mm之间。不管使用何种垫层，所用材料都应符合北京市道路地面施工的规范要求。砂石主要注重砂、石都不得有含泥的成分。

六角砖有什么特点

## 1.一步成型

由于六角砖是一步成型的，产品不需要任何修整工序，产品的锯尺边缘可以使其效果更加真实自然，仿古砖的魅力更加突出。

## 2.恒温烧制

通常其他瓷砖都是用坯体烧制。在烧制过程中，由于窑内的温差，砖容裂变形。而六方砖是恒温成型的，仿石pc砖一平米多少钱，产品的质量和密度会更稳定。

## 3.应用特殊性

因为六边形砖不同于普通的四边形砖，属于异形砖，所以它所创造的空间效果能给人耳目一新的感觉。襄阳pc砖是一种新型建筑材料，常用于公园道路建设，三代仿石pc砖，主要用于景观建设。它经常出现在我们的生活中，不仅起到了美丽道路的作用，也方便了人们的生活

仿大理石pc砖-润生建材(在线咨询)-襄阳万达仿石pc砖由襄阳市润生建材有限公司提供。襄阳市润生建材有限公司是从事“PC砖,透水砖,盲道砖,路沿石,彩砖,护坡砖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈经理。