

# 水流指示器 嘉明瑞 天津水流量指示器

产品名称	水流指示器 嘉明瑞 天津水流量指示器
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

## 产品详情

水流指示器动作灵活与水流方向一致

水流指示器动作灵活与水流方向一致

水流指示器用于自动喷水灭火系统，安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流指示器型号，应竖直安装在水平管上侧，其动作方向应和水流方向一致，安装后的水流指示器桨片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰撞。

水流指示器也可用于自动喷水灭火系统，天津水流量指示器，它可以安装在主供水管或横干管上，给出某一分区域小区域水流动的电信号，此电信号可送到电控箱，但通常不用作启动消防水泵的控制开关。

水流指示器分两大类分别为叶轮式；浮球式别称（直通叶轮视镜、叶轮视镜、直通浮球视镜、浮球视镜液流观察器、流量指示器、监流器、单管式直通流量视镜）属直通视镜，是观察管道内介质流动情况的必要附件。视镜用于石油、化工、化纤、、食品等工业生产装置中，能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况，是保障正常生产不可缺少的附件。水流指示器包括螺纹式水流指示器、焊接式水流指示器、法兰式水流指示器、鞍座式水流指示器、马鞍式水流指示器

水流指示器按标准规定进行腐蚀试验

水流指示器按标准规定进行腐蚀试验，水流指示器，试验后其任何部件不能出现影响性能的裂纹等腐蚀损坏。经空气老化试验后，试件不得出现弯曲、蠕变、裂纹或其他影响水流指示器功能的损坏。如果叶片采用聚乙烯材料，耐环境应力开裂能力，试验后叶片应无裂纹。

水流指示器叶轮视镜是用于观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应设备，其视窗玻璃应保持干净无灰尘。叶轮视镜的视窗玻璃属宜损件，安装视镜时要小心轻放。视镜玻璃耐温耐压有一定的局限，具体根据实际情况而定。

水流指示器又称叶轮视镜，属直通视镜，是观察管道内介质流动情况的必要附件。视镜用于石油、化工、化纤、、食品等工业生产装置中，能随时观察液体、气体、蒸汽等介质的流动反应情况，是保障正常生产不可缺少的附件。水流指示器包括螺纹式水流指示器、焊接式水流指示器、法兰式水流指示器。电厂用水流指示器主要安装在分层或分区域的自动喷淋系统的水平干管上，楼层或分区的电厂用水流指示器均与消防控制中心按地址编码编入程序。

水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置。水流指示器的作用是能够及时报告火灾发生的部位。

## 工作原理

水流指示器的叶片与水流方向垂直，喷头开启后引起管道中的水流动，当桨片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动作，天津消防水流指示器，接通线路，器开始计时。到达设定的时间后，叶片仍向水流方向偏转无法回位，电触点闭合，输出信号。当水流停止时，桨片和动作杆复位，触点断开，信号消除。

## 水流指示器-嘉明瑞-

天津水流量指示器由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。天津市嘉明瑞科技发展有限公司是天津天津市,流量仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在嘉明瑞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创嘉明瑞更加美好的未来。