

(144芯光缆交接箱) — (144芯光缆交接箱)

产品名称	(144芯光缆交接箱) — (144芯光缆交接箱)
公司名称	宁波宇晨光缆交接箱厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:宇晨 型号:144芯 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市国家高新技术开发区光华路2号
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

SMC 箱体采用高强度的国际航空材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能

箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门锁锁定,安全可靠,密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块 适合FC、SC光纤适配器的安装 有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端 适用标准:YD/T 988-2007 [2] 指标 播报

连接器损耗(插入,重复): 0.5db 回波损耗:pc 40db,UPC 50db,APC 60dB

光纤转接器插拔1000次变化量 0.2dB 应用 播报 光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同,可分为室内型和室外型两种,并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1600mm×1100mm×400mm(高宽深)。 [3] 重要性 播报 业务驱动网络发展,电信业务在新的形势和新的机遇下,迎着3G网络的不断推进建设,FTTH建设步伐不断加快,三网融合建设蓄势待发,电信业务发展形势一片大好,但是对于电信企业来说,效益才是发展的硬道理,也就是说,在这样的新形势下,如何赢得市场,如何拥有大量的用户,在市场上抢得先手,这才是最关键的。对于电信企业来说,首先要打造一个稳固的基础网络,拥有丰富的基础资源,也就是说,如何建设一个资源丰富、网络稳定可靠的网络光纤物理网络,这是需要电信企业思考的问题,而光交接箱在整个本地光缆网建设中将起到很重要的作用,有助于光缆建设的扩展和延续。在本地光缆网建设中为了提高光缆主干的利用率,减少光缆接头引入的开拨次数,有效提高光缆的安全性和可靠性,建议在光缆的主干路由上设立必要的光缆交接箱。光缆交接箱的用户侧光缆,可以根据用户的发展需求进行逐一上箱,交接箱容量的选择可以以288芯为主。交接箱的主干光缆,应就近接入基站(接入层节点)。为了增加接入的灵活性,光缆的一部分主干纤芯可接在汇接层节点上。光缆在建设中有两种组网方式:总线式结构和环型结构。线式结构是指从局端到各光缆交接箱只使用一条大对数光缆连接的网络结构,它一般使用在业务量少,范围不大的非重点地区。环型结构是指所有光缆交接箱共同使用一条大对数光缆,光缆首尾在局端终端,自成一个封闭回路的网络结构,纤芯分配与总线式结构一样。总之,光交接箱在本地光缆网中的应用重要是对光缆纤芯的有效管理和合理规划利用,提高光缆纤芯的精细化管理,同时使光纤网络的建设具备灵活性和很好的扩展性,让光缆物理网络更好的服务于电信业务的发展建设。装配要求 播报 箱门开启角度应不小于120°。 门锁的启闭灵活可靠。 保护接地处应具有明显的接地标志。

光缆光纤无论在箱内何处布放转弯，应保证其弯曲半径不小于30mm。
光缆入口的设置应保护光缆引入时，其弯曲半径大于光缆直径的20倍 [2]。