

二手地磅维修 江西地磅 匹克|称量准度高

产品名称	二手地磅维修 江西地磅 匹克 称量准度高
公司名称	合肥匹克衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区四川路水晶公馆7栋
联系电话	13966669947 13966669947

产品详情

秋冬季节，落叶较多，秤体台面要经常清扫，保持清洁。同时也需要检查地磅四周的间隙，看是否有异物、落叶等，如有，需清理干净。电子衡的工作原理：货物进入称重台，江西地磅，在货物重力作用下，使称重传感器弹性体产生弹性形变，地磅出售，粘贴于弹性体上的应变计桥路阻抗失去平衡，二手地磅维修，输出与重量数值成比例的电信号，经传感器内部的放大器、A/D转换器、微处理器等电子元器件处理输出数字信号，再经中继器进入称重显示仪表直接显示出重量等数据。地磅基础要浇筑混凝土基础，此基础开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。

电子衡的工作原理：货物进入称重台，在货物重力作用下，使称重传感器弹性体产生弹性形变，粘贴于弹性体上的应变计桥路阻抗失去平衡，输出与重量数值成比例的电信号，经传感器内部的放大器、A/D转换器、微处理器等电子元器件处理输出数字信号，再经中继器进入称重显示仪表直接显示出重量等数据。地磅按使用环境状况可分为防爆地磅和非防爆地磅；按地磅的自动化程度可分为非自动地磅和自动地磅。随着企业管理水平的不断提高，无人值守的自动地磅正成为未来地磅的发展方向。地磅的优点：基础做法相对简单，方便维修，安装在地面上，有利于磅体通风，二手地磅回收，延长磅体寿命，高于地面有利于排水。特别适合场地比较大的客户，或者原来地面已经浇筑好混凝土，不想再重新挖基坑的。

地磅的注意事项：基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。地磅按传感器输出信号分类可分为模拟式地磅和数字式地磅；按秤体结构可分为：工字钢地磅、T型梁地磅、L梁地磅、U型钢地磅、槽钢地磅、钢筋混凝土地磅。T型梁地磅：是行业新兴的地磅结构，该结构结合了槽钢和工字钢优点，秤体内加装横向筋板、横向筋板高度根据吨位调节，底封加钢板，秤体面板与大梁组成一个结实的箱型体。

二手地磅维修-江西地磅-匹克|称量准度高由合肥匹克衡器有限公司提供。合肥匹克衡器有限公司是一家从事“地磅,电子地磅,汽车衡,地磅维修”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“匹克”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥匹克在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！