

# 锂电吨袋真空包装机、锂电原材料双道双面加热真空热合机\粉末吨袋真空封口机

产品名称	锂电吨袋真空包装机、锂电原材料双道双面加热真空热合机\粉末吨袋真空封口机
公司名称	常州市才华包装机械厂
价格	.00/台
规格参数	型号:DZQ-800L 封口尺寸:双面加热800mm 功率:2.75KW
公司地址	武进区遥观镇大岸塘807号
联系电话	0519-88850445 18261181591

## 产品详情

三、操作流程：将产品移到真空包装机前面下方或者把真空包装机移动到产品前方——将袋口送到真空包装机封口条内——袋口整理平整——启动——封口条低压密封压紧——抽真空——真空结束——拔出抽气口——封口条加热——高压压紧——加热结束——冷却——打开封口条——取出袋口——移走产品。

### 机器功能

- 1、直接封口
- 2、真空---封口

### 设备设计说明

- 1.2个抽气嘴，同时工作加快抽气速度和效率。
- 2.2个抽气嘴分开手动下降深度，防止戳破袋子。
- 3.整个机头柜全密封并有密封胶条，防止粉末进入机器内部。
- 4.独立全密封电柜，防止粉尘进入电柜。
- 5.加大功率变压器，双面加热封口，即使袋口沾有粉末，也能良好封口不漏包。
- 6.封口为电热丝加热，双面加热，装有温控器，可自由设定温度控温，封口条两端接线端镀镍，不允许

铜外漏。

7.采用3级1微米精度过滤器并配有粉末收集筒。

8.抽气嘴采用304不锈钢，表面喷有特氟龙，涂层厚度大于0.3mm

9.所有螺丝螺母均匀滴有螺纹胶，转动部件有塑料垫片隔开，防止有螺丝掉落或摩擦产生异物。

10.用于熟料或铝箔吨袋包装的锂电原材料粉末抽真空封口和直接封口。

## 七、设备材质

1. 设备外漏部分，接气部分及物料接触部分禁用含有铜·铅·锌金属材质配件。

2. 整机机头·机架为304不锈钢或机架碳钢·机头304不锈钢

3. 电柜所用合页·门锁·柜体等均禁用含铜·铅·锌金属材质配件。

关于设备我厂生产全自动吸塑机、全自动半自动高频机、全自动半自动收缩包装机、封口机、真空包装机等设备。

关于图片我厂设备为非标定制设备，产品颜色样式等可根据您的需求定制，故实物图以您的要求和对我厂的设备改进为准。

关于价格我厂设备属于非标定制，功率、配置、工艺、机型各种参数不同，因此有价格差异，因此网络发布价格为参考标价，实际价格请致电联系或面谈。

关于订单由于我厂设备属于非标定制，下单前请和客服沟通，可支持网络线上。

关于售后我厂设备支持安装、调试、培训，设备整机保修一年，终身维护。

真空包装机、吨袋真空热合机产地：常州