

泥浆蛟龙输送机 水泥灰螺旋式上料机 粉末圆管提料机

产品名称	泥浆蛟龙输送机 水泥灰螺旋式上料机 粉末圆管提料机
公司名称	曲阜市铭扬机械设备有限公司
价格	4650.00/台
规格参数	铭扬:TL140 TL219:TL165 山东省曲阜市:TL219
公司地址	曲阜市苗孔大街49号
联系电话	15562319983 15853772612

产品详情

螺旋上料机安全方便，并可移动，如多台拌料机使用同一种料，只需一台上料机可同时供多台拌料机的上料，免除人工加料的麻烦，使加料工作变得更安全、更省时、更省力。

该系列螺旋上料机为干粉混合机所需的配套辅机，可将粉状或颗粒状的塑料原料直接自动输送至料斗内，是调整混合机设备

1、采用变螺距技术来提高螺旋上料机的输送能力。螺旋输入节用较小螺距，中间节螺距增大至10~20mm，输出节螺距再增大10~20mm。使输入节粉料填充量增大，中间节和输出节随螺距变大，填充量减少，这样做可有效地防止一些粉料在输送时发生倒流或卡堵现象。2、螺旋输送机一般采用水平或倾斜向上输送方式，螺旋轴的防松主要由前支座

完成。前支座内设止推轴承，由双螺母加单耳止动垫圈相互备紧对其压紧和防松。为增强防松效果，在前端螺母两侧加设紧定螺钉3、输送机的工作角度，按一般规律，螺旋机在功率、螺距、转速、物料容重及填充系数相同的条件下，生产率随着工作倾角加大而降低，而且还是一种非线性的关系。综合考虑设备的整体结构和螺旋机生产率的需求，螺旋机的工作倾角保持在 45° 。