

石灰加料机 双轴U型螺旋提升机 圆管式装罐上料机

产品名称	石灰加料机 双轴U型螺旋提升机 圆管式装罐上料机
公司名称	曲阜市铭扬机械设备有限公司
价格	4650.00/台
规格参数	铭扬:TL140 TL219:TL165 山东省曲阜市:TL219
公司地址	曲阜市苗孔大街49号
联系电话	15562319983 15853772612

产品详情

螺旋输送机结构顺序为：电动机、减速机、输入节总成、中间节及中间支座体总成、输出节总成、前支座体总成、注油润滑系统，附件为电缆线、连接用帆布套、吊挂用钢丝绳及配件等。

（例如：污泥、生物质、垃圾等）螺旋输送机的工作原理是旋转的螺旋叶片将物料推移而进行螺旋输送机输送，使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片，叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力，在机长较长时，应加中间吊挂轴承。

螺旋输送机各节之间均采用法兰连接，连接处采用密封垫。

注油润滑系统采用油将润滑油通过铜管、管接头压入各需润滑处，前支座体从前端黄油嘴处注油。正常工作时，由电机传动至减速机带动力内螺旋轴转动，由螺旋叶片把物料推至前出料口。

螺旋机正式接电缆试车时，观察螺旋机顶部轴转向是否正确。

螺旋输送机可用多点钢丝绳吊挂，也可用支架支撑但架设时螺旋机的直线度。螺旋输送机一般都加设在半空中，一旦设备安装完毕，各部分全部就位，设备使用中在出现问题需要检修、拆装时，维修时会很麻烦，因此在选择该产品时一定要在结构原理上有正确的甄别。

