

# 组合式桥梁伸缩缝 桂林gqf-e40型钢伸缩缝 带橡胶条 2022新闻

产品名称	组合式桥梁伸缩缝 桂林gqf-e40型钢伸缩缝 带橡胶条 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

### 桥面E型伸缩缝的施工要求和作用

一、桥梁伸缩缝:一般有对接式、钢制支承式、组合剪切式(板式)、模数支承式以及弹性装置。指的是为满足桥面变形的要求,通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向,均能自由伸缩,牢固可靠,车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。

二、桥梁伸缩缝的作用:在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结。斜交桥的伸缩装置一旦被破坏,将严重影响行车的速度、舒适性与安全,甚至造成行车安全事故。

### 桥梁伸缩缝施工操作中的质量控制措施

桥梁伸缩缝的特点有使用寿命长,养护方便,施工安装维修简便;伸缩性能优良。耐磨、耐腐蚀、抗滑、防水、抗老化等性能。振动小,无噪声等。

对于公路桥梁伸缩缝安装时,

对于施工操作人员,以及对他们的管理均要有严格的要求,对操作人员加强质量意识的同时,加强管理,确保操作过程中桥梁伸缩缝的质量要求。

一,特殊工种必须持证上岗,对每个施工的人员,要求达到一定的技术等级,均具有相应的操作技能。

不合格的施工人员坚决不能进场，以保证操作者的技术素质。

二，提高每个施工人员的质量意识，加强对施工质量意识教育，坚决按操作规程进行操作，以保证质量控制。

三，施工质检人员，应随时对施工人员检查所施工的内容与进度，解决施工难点，进行质量标准的测试，及时发现不达标的部位并整改，以确保工程质量。