

铝合金变形缝材料不锈钢伸缩缝

产品名称	铝合金变形缝材料不锈钢伸缩缝
公司名称	云南岚颖工程材料有限公司
价格	36.00/米
规格参数	品牌:岚颖 型号:地面盖板型 规格:转角L型
公司地址	云南省昆明市呈贡区下庄社区大梨园村（原中铁十一局大梨园车辆段项目部）
联系电话	0871-67277521 13987668151

产品详情

地面变形缝大型商场变形缝做法

1：底座规格应满足设计规定。总宽误差应合乎（-0.5，1.5）mm/m。楼地面变形缝设备底座薄厚应不小于3mm，其他底座薄厚不宜低于2mm。

2：建筑变形缝设备底座选用6003-t5铝型材，应满足GB/T6892及GB5237.1规定。

:

3：以确定ASTMB221，铝合金6063-t5或6063-t6的特性。铝型材应包括一个持续的圆内腔，以接受大地震定位点的球型尾端，容许多向转动健身运动。小联接法兰盘薄厚:。080英尺净重:概述文档。310磅/低频率

二：后盖板及核心板

A:后盖板：

1：建筑变形缝设备后盖板应按设计必须各自选用厚钢板，不锈钢板材，铝板。后盖板外型应表层光洁，整平，不应该有显著的擦纹，内孔整平。

2：后盖板规格应合乎设计图纸规定，总宽误差应合乎（-0.5，1.5）mm/m。后盖板小薄厚应合乎一下要求。

B:核心铝板板及铝型材后盖板

一：给予小1/8厚钢板，原材料合乎ASTM B209，铝合金5005 -

h34 “确保阳极氧化处理”。压挤边沿轮廓应合乎ASTMB221，铝合金6063 - t5。铝合金板“WFI”-原材料为合乎ASTM B209，铝合金5005 -h34的铝。薄厚应由生产商强烈推荐，以达到工程规定。后盖板原材料薄厚一般为。080英尺。依照厂家的提议，提升揭幕法和新项目规定的薄厚

二：核心厚钢板（镀锌板就不锈钢板材）

1厚钢板：建筑变形缝设备后盖板选用厚钢板，钢板的工艺标准应满足GB/t699中型号25或GB/T70中牌号Q275的要求，厚钢板表层作热镀锌解决，表层的镀膜小薄厚应是50 μ m，应满足GB/t423的要求。

2：不锈钢板材

建筑变形缝设备不锈钢盖板应选用06Cr19Ni10不锈钢板，处在比较严重浸蚀自然环境时要选用022Cr17Ni12Mo2不锈钢板，不锈钢技术性标准应满足GB/T3280及4237的要求