

PP方变圆管 天地方圆 实验室改造管道 风机出风口PP风管变径加工

产品名称	PP方变圆管 天地方圆 实验室改造管道 风机出风口PP风管变径加工
公司名称	郑州永烁工程塑料有限公司
价格	19.00/M
规格参数	品牌:永烁 型号:500 产地:郑州
公司地址	郑州市中原区中原西路与泽众路15136171585
联系电话	15136171585

产品详情

pp风管就是用于空气输送和分布的管道。在化工,食品,等行业,对通风管道系统的要求越来越高,金属风管,在化学效比上已经远远落后于塑料风管。PP风管广泛用于化工,化纤,纺织,制药等行业酸雾,碱雾,碱性废气,有机废气的净

PP风管安装说明及注意事项

PP风管系统安装工艺流程：施工准备——支吊架制作——支吊架安装——风管排列法兰连接——风管安装——风检测——复合检验。

PP风管施工准备

1.熟悉PP风管设计施工图，制作加工前必须到现场实测有关PP风管尺寸，并核对图纸中的相关内容后放样出各配件的规格尺寸，对各规格型号PP风管及配件进行汇总记录，以便加工需要。2.加工作业场地应通风良好、光线充足。操作平台、堆放成品及半成品的场地要求平整、干净，能够防雨雪、防阳光直射。3.备足符合质量要求的施工工具。

PP风管安装：

1.PP风管接长吊装：根据施工现场的情况，可以把PP风管一节一节地放在支架上逐节连接，也可以在地面连成一体吊装法就位。边长或直径大于1250mm的PP风管吊装时不得超过2节边长或直径小于1250mm的PP风管组合吊装管放在支吊架上后，将所在托盘和吊杆连接好，确认PP风管已稳定牢固，才可以解开绳扣。2.PP风管分节安装因受场地限制，不能进行吊装时，可将PP风管分节用绳索拉到脚手架上，然后抬到支架上对正法兰逐步安装。

3.PP风管系统的主PP风管安装完毕后，尚未连接风口和支管前，应以主干管为主进行PP风管系统的严密性检验。

PP板，又称聚丙烯板，是一种半结晶性材料。聚丙烯板(PP板)比PE要坚硬，由于均聚物型的PP温度高于0 以上

PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更比率乙烯含量的嵌段式共聚物。

表面光滑、色泽均匀：好的制造工艺，产品美光滑，经久耐用

耐酸碱、防腐蚀：精选环保材质，具有耐水、耐酸碱，防腐蚀性能高

高韧性、耐磨损：高强韧性和耐磨损性，广泛适用于化工等行业。

板材颜色：白色、微机色等，其他颜色可以按照客户要求定制。

应用范围：耐酸碱设备、环保设备、废水、废气排放设备、洗涤塔、无尘室、半导体厂及相关工业之设备，材料。

安装简单：重量轻，安装操作方便，并且具有可焊性。

焊接工具：手持热风焊枪，挤出式焊枪，曲线锯，圆盘锯，修边器，电刨