

YM15-4圆形锚具 锚具生产厂家 吉安预应力锚具 2022新闻

产品名称	YM15-4圆形锚具 锚具生产厂家 吉安预应力锚具 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	14.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:原色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

锚具是指预应力混凝土中所用的性锚固装置，是在后张法结构或构件中，为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土内部的锚固工具，也称之为预应力锚具。

幅内普遍采用的锚具规格有：

M15 - N锚具：M代表锚具（锚具汉语拼音个字母）；15代表钢绞线的规格为幅标15.20 mm的钢绞线，（我幅一般普遍使用的钢绞线强度为1860 MPa级的15.20 mm钢绞线）；-N是指所要穿载的钢绞线根数。

锚具可分为张拉端锚具、固定端锚具，应用于公路桥梁、铁路桥梁、城市立交、城市轻轨等。

- 1.张拉端锚具：安装在预应力筋端部且可以在预应力筋的张拉过程中始终对预应力筋保持锚固状态的锚固工具。
- 2.张拉端锚具根据锚固型式不同还可分为：用于张拉预应力钢绞线的夹片式锚具，用于张拉高强钢丝的钢制锥形锚，用于墩头后张拉高强钢丝的墩头锚，用于张拉精轧螺纹钢的螺母,用于张拉多股平行钢丝束的冷铸墩头锚等多种类型。
- 3.固定端锚具：安装在预应力筋端部，通常埋入混凝土中且不用以张拉的锚具，也被称作挤压锚或者P锚。

预应力筋锚具进场验收要遵守哪些规定？

锚具进场时，除应按出厂证明文件核对其锚固性能类别、型号、规格及数量外，尚应按下列规定进行验收：

(1)外观检查 应从每批中抽取10%的锚具且不少于10套，检查其外观和尺寸，如有一套表面有裂缝纹或超过产品标准及设计图纸规定尺寸的允许偏差，则应另取双倍数量的锚具重做检查；如仍有一套不符合要求，则应逐套检查，合格者方可使用；

(2)硬度检查 应从每批中抽取5%的锚具且不少于5套，对其中有硬度要求的零件做硬度试验(多孔夹片式锚具的夹片，每套至少抽取5片)。每个零件测试3点，其硬度应在设计要求的范围内。如有一个零件不合格，则应另取双倍数量的零件重做试验；如仍有一个零件不合格，则应逐个检查，合格者方可使用；

(3)静载锚固性能试验 经上述两项试验后，应从同批中抽取6套锚具，组装成3个预应力筋锚具组装件，进行静载锚固性能试验，如有一个试件不符合要求，则应另取双倍数量的锚具重做试验；如仍有一个试件不符合要求，则该批锚具为不合格品。

外观和硬度检验，任何预应力混凝土结构工程的锚具，进场验收时均应按上述规定执行。