

球墨铸铁雨水篦子 沟盖板 树脂篦子

产品名称	球墨铸铁雨水篦子 沟盖板 树脂篦子
公司名称	山东众鑫道路工程有限公司
价格	20.00/套
规格参数	
公司地址	聊城经济技术开发区东城办事处辽河路东首大东国际钢管大厦A号楼10层08号
联系电话	13969573333 13276359636

产品详情

主要特性

技术参数

技术参数试验载荷:重型400KN , 普型250KN , 轻型125KN

弯曲强度:平均值22MPa冲击强度:平均值10J/m²

吸水率:1%

耐酸性:试样在20%

[硫酸](#)溶液中浸泡48h

表面无腐蚀 , 质量损失1%

性能特点

- 1、强度高:菱镁检查 , 具有很高的抗压、抗弯、抗冲击的强度 , 有韧性。长期使用后该产品不会出现井盖被压碎及损坏现象 , 能彻底杜绝"城市黑洞"事故的发生。
- 2、外观美:菱镁检查井盖表面花纹设计精美 , 颜色亮丽可调 , 美化城市环境。
- 3、使用方便 , 重量轻:产品重量仅为铸铁的三分之一左右 , 便于运输、安装、抢修 , 大大减轻了劳动强度。
- 4、防盗:菱镁检查井盖无回收价值 , 自然防盗;根据客户需要并设有锁定结构 , 实现井内财物防盗。

5、耐候性强:菱镁检查井盖通过科学的配方、先进的工艺、完善的技术设备使该产品能在-50 ~+300环境中正常使用。

6、耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、耐车辆碾压，使用寿命长。

两大分类

按材质区分

可分为4类

A.金属井盖:铸铁、球墨铸铁、青铜井盖等;

B.高强度纤维水泥混凝土井盖(水泥基复合材料);

C.再生树脂井盖(再生树脂基复合材料);

D.聚合物基复合材料检查井盖等。

其中

复合材质的井盖分为无机复合井盖和有机复合井盖两种。

钢纤维砼检查井盖按承载能力分为a、b、c、d四级:

a级钢纤维砼检查井盖，用于机场等特种道路和场地。

b级钢纤维砼检查井盖，用于机动车行驶、停放的城市道路、公路和停车场。

c级钢纤维砼检查井盖，用于慢车道、居民住宅小区内通道和人行道。

d级钢纤维砼检查井盖，用于绿化带及机动车辆不能行驶、停放的小巷和场地。

按形状区分

一般分为圆形和方形。

在市区的市政方面，一般采用圆形，因为圆形的井盖不易倾斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全。

在乡下和电缆井利用的，一般采用方形，这样可以更好地预防雨水等液体的进入。