

现货 美国舒尔曼 PA66 66 MNF 2510 H 低密度尼龙66塑胶原料

产品名称	现货 美国舒尔曼 PA66 66 MNF 2510 H 低密度尼龙66塑胶原料
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:66 MNF 2510 产地:美国舒尔曼
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

现货 美国舒尔曼 PA66 66 MNF 2510 H 低密度尼龙66塑胶原料

66 MNF 2510 H??PA66???????????????????????? PA66????????????
PA66???????????? PA66???????????? PA66???????????? PA66???????????? PA66????????
PA66????????????????66????????????????????????
????????????EMSS????????????????(???)??

美国舒尔曼 PA66 SCHULAMID 66 MNF 2510 H规格用途
均衡的 刚性/韧性,耐油性能,低密度
,良好的耐热老化性能,低翘曲性
注射成型

填料：玻璃矿物, 25% 填料按重量。

美国舒尔曼 尼龙66 SCHULAMID 66 MNF 2510 H技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
密度	ISO1183/A	g/cm3	
粘数	ISO307	cm3/g	
拉伸模量	ISO527-2/1A/1	MPa	
拉伸应力(断裂)	ISO527-2/1A/5	MPa	
拉伸应变(断裂)	ISO527-2/1A/5	%	
简支梁缺口冲击强度	-30 ° C	ISO179/1eA	kJ/m2
简支梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO179/1eA	kJ/m2
简支梁无缺口冲击强度	-30 ° C	ISO179/1eU	kJ/m2

简支梁无缺口冲击强度	23 ° C	ISO179/1eU	40	kJ/m ²
热变形温度(0.45MPa, 未退火)	ISO75-2/Bf	>250	° C	
热变形温度(1.8MPa, 未退火)	ISO75-2/Af	238	° C	
维卡软化温度	——	ISO306/A50	>250	° C
维卡软化温度	——	ISO306/B50	245	° C
燃烧速率	ISO3795	<100	mm/min	
FlammabilityClassification	1.5mm	IEC60695-11-10,-20	HB	
FlammabilityClassification	3.0mm	IEC60695-11-10,-20	HB	

关于美国舒尔曼 PA66 SCHULAMID 66 MNF 2510 H价格

1.有关“美国舒尔曼 PA66 SCHULAMID 66 MNF 2510 H”胶料物性表及价格以出厂实时数据为准.

2.如需获取“美国舒尔曼 PA66 66 MNF 2510 H”料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服.

美国舒尔曼 PA66 塑胶原料, 66 MNF 2510 H, 低密度尼龙66塑胶原料