

高闪点低粘度电火花机油 火花电蚀机油 电火花加工油 导电率低

产品名称	高闪点低粘度电火花机油 火花电蚀机油 电火花加工油 导电率低
公司名称	东莞市福邦环保新能科技有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	品牌:FABLE/福邦 功能:冷却、绝缘和排屑 特点:无色无味、闪点高、寿命长
公司地址	广东省东莞市长安镇长安振安东路162号2栋101室（注册地址）
联系电话	0769-85317586 13829142253

产品详情

福邦电火花机油 火花电蚀机油 电火花加工油简介：

EDM系列多功能火花机油系列是采用进口高度精炼，且芳烃含量极低的优质矿物基础油，结合特种绝缘添加剂配制而成。产品无色无味，且具有良好的冷却、绝缘和排屑作用，是多用途火花机油。

电火花机油 火花电蚀机油 电火花加工油特性及特点：

粘度低，对电极间熔渣有zhuoyue的清洗性能；

良好的过滤性，迅速清除加工过程中产生的渣；

良好抗氧化性能和热稳定性，使油品具有极长的使用寿命；

无色无味，便于观察加工情况，改善工作环境；

闪点高，降低火灾发生的风险；

电火花机油 火花电蚀机油 电火花加工油典型数据：

项目	应用	密度（15℃） kg/m ³	运动粘度（40℃） mm ² /s	闪点（开口杯）

EDM-130	本产品同时适用于粗加工和精细加工； 也适用于希望选用一种加工液完成产品各部分加工工作的用户；	843	3.9	>130
EDM-135	本产品适用于形状复杂、尺寸精密工件的粗加工和精加工；	812	2.4	102
EDM-500 (合成型)	闪点高，使用寿命特长，对皮肤无任何刺激，不会产生不良气味，冷却、绝缘、冲屑效果非常好，适用于各种高要求的精密放电加工机床使用；	810	2.2	108

备注：上述技术数据为东亚石油目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响，我们保留修改数据的权利。

包装及储存注意事项：

电火花机油 火花电蚀机油 电火花加工油包装规格：18公升/桶或200公升/桶。