

# 临安屋面挤塑板 屋面挤塑板供货商 驰隆保温材料

产品名称	临安屋面挤塑板 屋面挤塑板供货商 驰隆保温材料
公司名称	金华驰隆保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村
联系电话	18067629279 18067629279

## 产品详情

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

挤塑板该如何正确使用

挤塑板厂家告诉你挤塑板在安装时需要注意的问题。

在安装前需要做好基底的清理工作，例如像浮灰、浮土、油污等脏物，关于物料搅拌也是在安装过程中很重要的一个环节，其中干粉和水的比例大约为5：1，屋面挤塑板供货商，当然也可以根据砂浆的粘度和当地气温作适量的调整，然后进行充分搅拌3分钟，静置5-10分钟后再搅拌2分钟就可以用来粘贴保温板了。搅拌好的砂浆要在2个小时内用完，屋面挤塑板生产商，涂抹时砂浆面积不小于总面积的30%，2天之后才能进行下一道工序。

由于挤塑板的防潮、防水性能，可以挤塑板放在基层之下，减少基础由于冰霜想、影响出现的地面冻胀现象。还有在屋顶安装时也采取倒置的方式，临安屋面挤塑板，先进性防水层的施工在进行挤塑板保温层的施工。

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

挤塑板是保温板中的一种又名XPS板，采用了采用优良原料、现代化塑胶工艺、先进的技术水准志在创造保温板中的精品，地暖保温挤塑板是由聚树脂及其它添加剂经挤压过程制造出的拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材，主要应用于地暖、墙体保温、仓库、高速公路、汽车展厅等领域，

金华驰隆保温材料有限公司是家从事挤塑材料板的研发、加工与销售的技术型企业。

劣质挤塑板与挤塑板有什么区别？

1、挤塑板具有很好的保温隔热性能，可以保证整个产品的温度，但是劣质挤塑板的保温性能非常差，还没用多长时间，就会发现整个产品的结构都在变化。

2、优势挤塑板拥有非常的抗压能力，在一些建筑施工中可以起到很好的承载作用，能都承受不同的负荷，对于外界的冲击能很好的阻挡，但是劣质挤塑板抗压性能特别差，在路面施工中使用，没走多长时间的车辆就会出现道路变形，给整个工程造成很大的影响。

3、优势挤塑板防腐性能非常好，长时间的使用也不会被外界环境影响到，稳定性特别好，不会因为腐蚀降低性能，劣质挤塑板的稳定性特别差，用不了多长时间，就可能会吸水或者被腐蚀掉。

劣质挤塑板与挤塑板区别还是蛮大的，可能我们不仔细查看的话就很难发现，所以在选购的时候一定看好哦。

临安屋面挤塑板-屋面挤塑板供货商-驰隆保温材料(推荐商家)由金华驰隆保温材料有限公司提供。金华驰隆保温材料有限公司位于浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前驰隆保温材料在保温、隔热材料中享有良好的声誉。驰隆保温材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。驰隆保温材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。