

# 工业节能风扇批发 工业节能风扇 贝格菲恩

产品名称	工业节能风扇批发 工业节能风扇 贝格菲恩
公司名称	贝格菲恩通风设备（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区高新六路长咀工业园凤凰园D座
联系电话	18163558960

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：贝格菲恩通风设备（武汉）有限公司

bigfans工业大风扇自面世五年来，已为数千家客户提供过厂房车间降温通风服务，特别适合高大空间，只要高度在5米至18米，无论是钢结构还是混凝土结构皆可安装，送风范围广、大，单台可覆盖1800平米，且坚固耐用，10000小时免维护，可谓无忧产品！目前在制造业名城广东东莞地区以及周围的深圳广州，众多大型企业都选用了bigfans工业大风扇，与空调组成的“扇机组合”更是兼具美观与实用，深得客户喜爱。本着致力于中国产业工人工作环境的改善为产品精神，贝格菲恩工业大风扇，以德国制造品质，美航机翼先进技术，在同行中连续五年销量领1先，工业节能风扇批发，以品质与实力说话，工业节能风扇品牌，为众多大企业所指1定的降温通风设备。

“bigfans”是有名的超大吊扇品牌之一。产品规格齐全，配置选项多样，高位可选，满足不同客户的个性化需求。我们的服务不是简单的售前和售后服务，而是贯穿整个购买过程，体现在产品完整生命周期的服务。

### 叶片宽度的影响

低速宽叶风扇与高速窄叶风扇在相同的风量情况下，前者比后者产生的噪声声压级低4dB(A)，并且功率消耗要减少27%。缩小风扇与护风圈的间隙，防止气流紊乱，可以降低风扇噪声。试验表明，当间隙为零时，风量增加27%，而噪声下降3dB(A)，降低转速使风量回到原有水平，噪声又可以下降2dB(A)。

日常维护：

1工业风扇属于高速运转部件，开机前必须检查润滑油标，油位应处于红线上。

2工业风扇启动方式是保证运行安全的关键。特别注意：启动和停止均应在空载的条件下。启动应按照下列要求进行：

A、手盘负压风机无卡滞现象；

B、将放空阀打开。首次启动时，曝气管阀门也应打开；

C、工业风扇用专门设计的启动箱（自藕或软启动）启动；

D、工业风扇应在达到额定转速后，开始缓慢关闭放空阀，同时按曝气量要求将曝气调节阀调至要求位置，直至将放空阀全部关闭为止。

E、工业风扇正常运行后，工业节能风扇，轴承部位温度应超过说明书规定，一般应 50~60 。不按上述方式启动，可能造成负压风机过载，烧坏负压风机。关停负压风机则应按反向程序进行，即先缓慢打开放空阀，再关停负压风机。不按要求，突然关机可能造成池水倒灌至负压风机内，造成负压风机损坏。

3采用风工业风扇，则在空气进口安装消声风管和消声器；若为水工业风扇还应先期打开冷却水，停机后关停冷却水，保持良好冷却调节下运行。

工业节能风扇批发-工业节能风扇-贝格菲恩(查看)由贝格菲恩通风设备（武汉）有限公司提供。贝格菲恩通风设备（武汉）有限公司是湖北武汉,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在贝格菲恩领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创贝格菲恩更加美好的未来。