

LH45X-16Q微阻缓闭防倒流水泵流量限流控制阀限流止回阀DN40-400

产品名称	LH45X-16Q微阻缓闭防倒流水泵流量限流控制阀 限流止回阀DN40-400
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:手动 LH45X:法兰 不锈钢铸钢:微阻缓闭防倒流水泵
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

限流止回阀是一种止回阀，主要用于多泵并联采用改变台数的方式进行流量调节的系统中，安装在水泵的出口，起限制水泵流量，稳定扬程。使水泵在高效区内工作，防止低扬程大流量水泵过载烧坏电机。

限流止回阀支持水泵工作点在高效区内工作，限制水泵大流量，低效率时运行，同时微阻缓闭止回停泵时，关闭无水锤现象；还可以防止水泵过载超额定电流烧坏电机；有无级调节扬程功能；限制扬程可调范围0.1-0.6MPa，压力设定在0.1MPa；可调介质温度在0-150 之间。限流止回阀使用方法：

限流止回阀介质流动方向应与阀体箭头方向一致，可以外接导压管装置出厂前均通过压力试验，安装时严禁损伤导压装置；阀上的1/2管接头应安装在水泵入口处；可水平安装也可以垂直安装；限流止回阀的需求扬程大于0.1MPa时，先逆时针把四通开大，然后再顺时针逐渐关闭调压阀，关闭过程中出口压力会逐渐增大，直至出口压力为需要扬程时，即完成初调节，反复启闭水泵2-3次，每次运行3-5分钟，出口压力不变即完成调试工作；视水质情况应经常检查出口压力值，当出口压力小于设定值时，应开启过滤器排除污物。