

Z41F46-1法兰手动衬氟耐酸耐腐蚀化工带手轮直通式闸阀

产品名称	Z41F46-1法兰手动衬氟耐酸耐腐蚀化工带手轮直通式闸阀
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:手动 Z41F46:衬氟法兰 不锈钢:耐酸耐腐蚀
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

衬氟闸阀是阀门的一种。衬氟闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，介质温度不高时为 $2^{\circ}52'$ 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

衬氟闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

衬氟闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀（亦叫明杆闸阀）。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。