

厂家销售变径可曲挠橡胶接头 衬四氟橡胶膨胀节 泵阀管道连接手动法兰直通式衬氟放料阀水平安装

产品名称	厂家销售变径可曲挠橡胶接头 衬四氟橡胶膨胀节 泵阀管道连接手动法兰直通 式衬氟放料阀水平安装
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:手动 变径可曲挠:法兰 衬四氟橡胶:泵阀管道连接
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

手动法兰直通式衬氟放料阀水平安装衬氟放料阀操作方便、开启自由、运动灵活可靠，阀瓣装配维修简单，密封结构合理，密封圈更换方便实用。结构：主要由阀体、密封圈、阀瓣、支架、阀杆、手轮、阀压盖、螺母、法兰、定位螺钉等零件。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

衬氟放料阀的主要参数有：公称通径DN，放料阀额定流量系数KV，放料阀公称压力和压差，放料阀阀体和阀内组件材料，放料阀流量特性，放料阀适用温度，放料阀电源电压和控制信号，放料阀是否带附件等。

优点:

结构简单，制造和维修比较方便。

工作行程小，启闭时间短。

密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。