

640C0024G01 , 640D0062H01 , 640D0200H01约克控制系统主板 全新原装

产品名称	640C0024G01 , 640D0062H01 , 640D0200H01约克控制系统主板 全新原装
公司名称	济南科睿智能压缩机有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:约克 型号:640C0024G01 产地:美国
公司地址	山东省济南市高新区遥墙街道温泉路18号
联系电话	13869140823

产品详情

640C0024G01 , 640D0062H01 , 640D0200H01约克控制系统主板 全新原装

电路板显示检测功能电机保护器的显示器可以根据用户的要求选择，有LED和LCD两种，其中LCD可带背光功能。通过显示器实现人机对话，设路相关的控制参数，并且将有关监测数据显示出来，以供操作人员观察电机的实际运行状况。主要显示有运行状态、三相电流、线电压、漏电电流、故障信息等。

根据压缩方式，容积型压缩机可分为活塞式和回转式两大类。回转式又可分为滚动活塞式、滑片式、单螺杆式、双螺杆式、涡旋式。速度型压缩机有离心式。从压缩机结构上来看，又可将压缩机分为开启式半封闭式和全封闭式。开启式压缩机的主轴伸出机体外，通过传动装置（传动带或联轴节）与原动机相连接。在伸出部分必须有轴封装置，使主轴和机体间密封来防止制冷剂泄露。封闭式压缩机的结构是将电动机和压缩机连成整体，装在同一机体内，因而可以取消轴封装置，避免了泄漏制冷剂的可能。这样，电动机便处于四周是制冷剂的环境中，称为内装式电动机。封闭式压缩机又可分为半封闭和全封闭两种型式。半封闭式的机体用螺栓连接，因此和开启式一样可以拆开维修。全封闭式的机体则装在一个焊接起来的外壳中，无法拆开维修。

风管系统是以空气为传送介质，其原理与大型全空气中央空调系统的原理基本相同。外机集中产生冷热量，将从室内的回风（或回风与新风的混合）在内机集中进行空气处理，如冷却、加热、加湿、净化等，再直接由风管送入各个空调区。系统室内、外机之间由制冷剂铜管连接，属于直接蒸发式系统。室内机是一个简单的空气处理箱，采用高效低噪声离心风机，提供一定的机外余压（20~250Pa）以供连接风管并在房间内合理组织气流。在送风管道上，可方便引入新风。风管系统由于采用送风管道，风管断面

有一定尺寸，故对建筑物有一定的要求。

双效溴化锂吸收式制冷机在机组中同时装有高压发生器和低压发生器，在高压发生器中采用压力较高的蒸气（一般为0.7~1MPa）或燃气、燃油等高温热源加热，所产生的高温冷剂水蒸气用于加热低压发生器，使低压发生器中的溴化锂溶液产生温度更低的冷剂水蒸气，这样不仅有效地利用了冷剂水蒸气的潜热，而且可以减少冷凝器的热负荷，使机组的经济性得到提高。双效溴化锂吸收式制冷机循环双效溴化锂吸收式制冷机又分为两类：串联流程的吸收式制冷机和并联流程的吸收式制冷机。