

G41F46-16C耐腐耐强酸强碱衬氟手动铸钢法兰衬四氟隔膜阀DN25-600

产品名称	G41F46-16C耐腐耐强酸强碱衬氟手动铸钢法兰衬四氟隔膜阀DN25-600
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:手动 G41F46:法兰 铸钢:耐酸耐腐蚀
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

G41F46-16手动法兰直通式带手轮衬氟隔膜阀，衬氟隔膜阀是一种特殊形式的截断阀，出现于20世纪20年代。它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开，故称隔膜阀。隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀，省去了填料密封结构，且不会产生介质外漏。

- 1、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜，密封性较好。由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。
- 2、受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。
- 3、隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。
- 4.一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使用