

BXS系列防爆检修电源插座箱|防爆电源插座箱|防爆插座箱订做

产品名称	BXS系列防爆检修电源插座箱 防爆电源插座箱 防爆插座箱订做
公司名称	西安飞越照明科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	飞越:西安飞越 BXS:5 西安:西咸新区沣东新城
公司地址	陕西省西安市沣东新城西咸路东段5号玉祥批发市场5排17号（注册地址）
联系电话	18629387503

产品详情

BXS系列防爆检修电源插座箱|防爆电源插座箱|防爆插座箱订做

适用范围1、1区、2区爆炸性气体混合物危险场所或20区、21区、22区可燃性粉尘场所2、 A、 B、 C类T1 ~ T6组爆炸性气体混合物同时可使用在可燃性粉尘环境3、海拔高度不超过2000米4、25 时，相对湿度95%以下5、工作环境温度-20 ~ +40 之间

主要技术参数1、防爆标志: Exde BT4 Exde CT4 DIP A20 TA,T62、防护等级: IP663、防腐等级: WF24、额定电压: AC220V/380V5、额定电流: 225A

产品性能特点: 1、本系列产品为复合型防爆结构。元件腔采用隔爆型防爆结构,进、出线腔采用增安型防爆结构。各腔体之间采用模块式组合,隔爆腔之间互不相通,减小了单个腔体的净容积,从而消除了爆炸压力重迭,增强了产品的防爆性能;各回路可以自由选择、拼装;体积小,整齐、美观,占用安装现场空间较少;重量轻,安装、维护方便。2、本系列产品为铸铝合金外壳,铝合金为ZL102符合国家标准。产品壳体采用燃油、高温、恒温一次压铸成型工艺,压铸产品表面光滑,外形美观大方,金属结

构致密度高，外壳结构内部无气泡、无砂眼，抗冲击性能增强（铸铝合金的抗拉强度为原来的近2倍，硬度为原来的近1.5倍，密度比原来也有所增加），产品外壳防爆性能好，产品上有压制的性防爆标志。3、产品表面通过高速抛丸等系列工艺处理后，采用先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑，并经全自动恒温热处理流水线工艺后，壳体表面形成的塑层附着力强，不易脱落，有效达到保护壳体的目的，提高了产品的防腐能力，且远优于喷漆工艺。4、隔爆型防爆结构的隔爆面满足GB3836-2000国家标准，精度达 $6.3\mu\text{m}$ 。5、产品外表面颜色为灰色，同时还有苹果绿、白色、蓝色、军绿色等多种颜色可供用户选择，也可按用户要求制作。6、所有外露紧固件均采用不锈钢材质。7、电缆进出线方向，可根据用户要求做成上进上出、下进下出、上进下出、下进上出等多种形式。8、进出线口通常采用管螺纹，配置电缆夹紧密封装置；也可根据用户现场要求，制成公制螺纹、NPT等螺纹形式。9、钢管、电缆布线均可。10、配电箱内部导线采用OT接线端子冷压接，并穿有套管进行绝缘处理，接线端子采用专用带防松瓦垫紧固，确保电气性能的稳定性，接线端子上有明确的进出线编号或标识。11、配电箱内装主要元件施耐德产品，（开关）小型断路器为C65N系列（具有过载及短路保护功能）；交流接触器为LC1系列，热继电器为LR2系列。其余元件如：指示灯、按钮、仪表等元件，为我公司特制防爆元件，防爆性能及电气性能可靠。12、配电箱内装元件、支路数可根据用户要求配置；户外的产品可根据用户要求配置防雨罩。13、配电箱安装方式一般为挂式，特殊要求时可做成立式、座式或配电柜式。14、电缆配置方式为：动力箱：输入3P+N+PE/输出3P+N+PE照明箱：输入3P+N+PE/输出1P+N+PE15、本系列产品经铸造、加工、装配、检验等十余道工序，产品检验合格后才允许包装出厂。16、本系列产品出厂时，随机配有《使用说明书》、《保险卡》、《出厂合格证》、特殊元件的《使用说明书》等技术文件。17、本系列产品为专用木箱包装，并严格按相关国家标准要求进行包装出厂。

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用，自购买之日起7年内，本公司产品在正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。