

电缆桥架销售商 云南玖敦桥架 德宏电缆桥架

产品名称	电缆桥架销售商 云南玖敦桥架 德宏电缆桥架
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

产品详情

电缆桥架在穿越易受外来机械损伤的地区和露天，应选用防护盖板。电缆槽或梯架在分支时，可采用各种弯通连接。

按表面处理不同又分为：

热镀锌桥架，热镀锌板桥架，电热镀锌桥架，静电喷塑桥架，防火漆（涂料）桥架，防锈漆桥架，防火阻燃桥架等。

桥架近年发展很快，不仅已系列化，而且品种由普通桥架发展到耐火桥架、防腐桥架等品种，完满足工程的需要。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

电缆桥架材料统计方面的问题

设计图纸在材料统计方面存在的主要问题：

1) 漏项。有的统计托架材料时仅仅统计直通部分，弯通部分不统计；有的材料表干脆没有支吊架一项。对于工程总承包公司而言，漏项带来的后果是在项目报价阶段导致报价偏低，而在项目执行阶段采购部门老是和供货商签订增补合同，从而导致总承包公司利润的降低。

2) 错项。原因在于很多设计人员对于一些概念不清，有的把弯通、支吊架算作附件，有的把盖板当成主材。实际上，电缆桥架的“托架”包括直通和弯通两部分。电缆桥架的“附件”包括各种连接板、盖板、隔板、压板、终端板、引下件、紧固件等。附件在材料表中不开列，由供货商随货配套供应，成本打入托架的单价部分，工程中不需要供货商单独报价。而“支吊架”包括托臂、立柱、吊架等，电缆桥架销售商，需要单独开列，工程中供货商需要单独报价。

3) 统计量偏差大，通常是数量偏少。那么工程报价中如何比较准确地统计电缆桥架的材料呢？一般而言，托架的直通部分可考虑1%~2%的裕量，弯通部分则直接统计数量。桥架全长除以平均立柱间距（户外立柱跨距一般采取6m，电缆桥架多少钱，室内立柱跨距一般采取3m），得到立柱数，增加2%~4%裕量。而桥架全长除以支吊架平均间距，得到支吊架数，再考虑1%~2%裕量。至于支吊架的间距，户内直线段支吊架间距一般取1.5~3m，垂直安装的支架间距不大于2m。非直线段的支吊架配置应当遵守规范规定：当弯通弯曲半径小于300mm时，德宏电缆桥架，应在距非直线段与直线结合处300~600mm的直线段侧设置一个支吊架；当弯通弯曲半径不小于300mm时，除在距非直线段与直线结合处300~600mm的直线段侧设置一个支吊架外，在非直线段中部应增设一个支吊架。

4、环氧树脂复合型电缆桥架

传统的金属桥架表面防腐层厚度小，在运输、安装过程中容易破损，而且表面有微细小孔，腐蚀性气体通过小孔容易进入到结构层影响防腐效果；非金属电缆桥架防腐性能较强，但机械强度不够。基于这些情况我公司开发研制了环氧树脂复合型电缆桥架：它在环氧树脂电缆桥架内增加了金属骨架，不仅保留了原环氧树脂电缆桥架的特点，同时又增加了机械强度，可承载大直径的电缆，电缆桥架哪家好，桥架跨度可达12米。为了解决金属与非金属因膨胀系数不同而引起的脱层问题，在金属和非金属之间加入了结合层；为了解决了易粉化、易老化的问题，在桥架表面模压了具有抗光照等特殊作用的保护层；环氧树脂复合型电缆桥架经相关机构鉴定使用寿命在30年以上，这种产品已经使用了15年，未出现褪色和老化迹象；环氧树脂复合型电缆桥架适合在腐蚀性环境，大跨距，重载荷条件下使用。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品，该系列产品选用冷轧钢板，表面处理分为冷镀锌、热镀锌、静电喷涂，防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询！

电缆桥架销售商-云南玖敦桥架(在线咨询)-德宏电缆桥架由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。云南玖敦电气成套设备有限公司位于云南省昆明市经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云南玖敦桥架在金属建材中享有良好的声誉。云南玖敦桥架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云南玖敦桥架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。