

长期供应开普柴油发动机186

产品名称	长期供应开普柴油发动机186
公司名称	沈阳苏普机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:开普 型号:KM186 输出功率:5 (KW)
公司地址	沈阳市大东区东北大马路364号41门
联系电话	28208150 13066566974

产品详情

品牌	开普	型号	KM186
输出功率	5 (KW)	额定电流	3 (A)
转速	5.7/3000 6.3/3600 (RPM)	电压	12 (V)

*最小的喷油器*低油耗*结构紧凑、轻便*起动方便、快速*适合繁重的工作

型式	立式、单缸、四冲程、风冷、直喷式
缸径 × 冲程(mm)	86 × 70/86 × 72
活塞总排量(l)	0.406/0.418
压缩比	19
标定功率/标定转速(kw/r/min)	5.7/3000 6.3/3600
最大扭矩转速(n · m/r/min)	18.7/2880
最高空载稳定转速(r/min)	标定转速的108%
最低空载稳定转速(r/min)	1300
润滑方式	压力飞溅复合式
起动方式	反冲式手拉起动或电起动
输出端旋向(从飞轮对面看)	逆时针
燃油牌号	0号、-10号、-20号
燃油箱容量(l)	5.5
燃油消耗率/转速 (g/kw.h/r/min)	276.1/3000 285.6/3600

机油消耗率 (g/kw.h)	4.08
燃油牌号	0号、-10号、-20号
活塞平均速度/转速m/s/r/min	7.0/3000(7.2/3000) 8.4/3600(8.64/3060)
12h功率时平均有效压力kpa	562/3000(546/3000) 517/3600(502/3600)
机油牌号	cd级或sae10w-30、15w-40
供油提前角	3000 : 上止点前 $17^{\circ} \pm 1^{\circ}$, 3600 : $18^{\circ} \pm 1^{\circ}$
配气相位	进气门 上止点前 8.5° 开, 下止点后 44.5° 关
	排气门 下止点前 55.5° 开, 上止点后 8.5° 关
旋转方向(面对输出轴)	逆时针
气门间隙(冷态)mm	0.10-0.15
润滑油牌号	sae10w-30、sae20w-40或l-ecd级
润滑油容量(l)	1.65
排气温度(°c)	500
机油温度(°c)	110
机油压力(mpa)	0.2-0.6 , 在 0.06 ± 0.01 范围内报警
起动马达容量(v、kw)	12v 0.8kw
充电发电机容量 (v、a)	12v3a
蓄电池容量(v、ah)	12v36ah以上
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)	420 × 440 × 495
净质量(kg)	47