

西安飞越BCP51防爆检修电缆盘

产品名称	西安飞越BCP51防爆检修电缆盘
公司名称	西安飞越照明科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	飞越:西安飞越 BCP51:1 西安:西咸新区沣东新城
公司地址	陕西省西安市沣东新城西咸路东段5号玉祥批发市场5排17号（注册地址）
联系电话	18629387503

产品详情

BCP51防爆检修电缆盘

适用范围

1. 1区、2区危险气体场所;
2. A、 B类T1-T4组爆炸性气体或蒸气环境;

产品特点

1. 转盘及防爆插肖壳体为铸铝合金，表面喷塑；
2. 内可装带漏电保护小型断路器；
3. 插销上有分、合指示，插头上接地触头比主触头长，插入时接地插头先接，拔脱时，接地触头后脱离；
4. 插座与插头设有联锁装置，断电后方能插拔；
5. 电缆盘转动灵活，移动时有托架及行走轮，移动方便；
6. 电缆长度标准配置为30米；
7. 电缆布线。

【简单介绍】

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、*设施等爆炸性危险环境；【详细说明】

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观，电缆盘转动灵活，移动时有托架及行走轮，移动方便；
2. 插销上有分合指示，插头上接地触头比主触头长，插入时接地插头先接，拔出时，接地插头后脱离。插头插座设有连锁机构，断电才能拔出；
3. 内可装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过电缆盘防爆壳体外的手柄而实现分合；
4. 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；
5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
6. 电缆长度，标准长度为30m，可以按客户要求增加到500m以内；
7. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

电缆：1.0平方-50平方（订货时请注明电缆详细规格）