

徐工XMR303S双钢轮压路机 3吨压路机 座驾小型压路机

产品名称	徐工XMR303S双钢轮压路机 3吨压路机 座驾小型压路机
公司名称	山东徐工路恒机械有限公司
价格	148000.00/台
规格参数	发动机型号:常柴ZN390B 驱动方式:液力驱动 压实宽度:1200mm
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1103
联系电话	15052096639

产品详情

徐工XMR303S双钢轮压路机

主要特点：高频振动 大激振力设计

适用范围：适用于沥青、水泥工程等表层压实和路缘的压实作业，也适用于底基层和基层，砂土和砾石材料的压实作业

产品配置参数：

产品型号	XMR303
工作质量	3000kg
行驶速度	0-9.5km/h
爬坡能力	30%
振动频率	60Hz
振幅	0.46mm
压实宽度	1200mm
驱动方式	液力驱动
发动机型号	常柴ZN390B
功率/转速	28.5/2600 kW/rpm
激振力	32Kn

整机外形尺寸

2682 × 1382 × 2722

产品特性：

- 1、超大离地间隙和路缘间隙，适用广泛。长寿命振动轮，提高可靠性和使用寿命。
- 2、采用国三电控水冷发动机，功率储备大，动力强劲，同时满足环保要求。
- 3、带有启动预热功能，可实现低温冷启动，适应低温工作环境。
- 4、大容量塑料水箱，双轮电动洒水，双向可调式刮泥板，提高工作效率