

# HDPE新疆独山子石化（全系列）一级代理商

产品名称	HDPE新疆独山子石化（全系列）一级代理商
公司名称	苏州永富祥工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:独山子石化宁波代理商 型号:DMDA-8008H 产地:国产
公司地址	苏州市昆山市东城大道9号
联系电话	0512-36916483 18261662611

## 产品详情

苏州永富祥工程塑胶有限公司长期代理销售：拉丝级HDPE、中空级HDPE、薄膜级HDPE、注塑级HDPE、挤出级HDPE、管材级HDPE、吹塑级HDPE、吹膜级HDPE、挤塑级HDPE、

食品级HDE、抗静电HDPE、高光泽HDPE、高刚性HDPE、高韧性HDPE、耐低温HDPE、购物袋HDPE、垃圾袋HDPE、保鲜膜HDPE、日用品HDPE、化妆品瓶HDPE、洗发水瓶HDPE、瓶盖HDPE等等应用

HDPE是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃。虽然HDPE在1956年就已推出，但这种塑料还没达到成熟水平。这种通用材料还在不断开发其新的用途和市场。

我国国内高密度聚乙烯（这里的高密度聚乙烯不包括全密度聚乙烯装置生产的高密度聚乙烯）的生产商有中石油、中石化、中海油三大企业，截至2006年年底，属于中石油的高密度聚乙烯装置有4套，即兰州石化高密度聚乙烯装置、大庆石化高密度聚乙烯装置、辽阳石化高密度聚乙烯装置、吉林石化高密度聚乙烯装置。

注塑工艺：HDPE有数不清的应用，范围从可重复使用的薄壁饮料杯到5 - gal罐，消费国内生产的HDPE的1/5。注塑品级一般熔体指数5~10，有具有韧性较低流动性品级和具有可加工性的较高流动性品级。用途包括日用品和食品薄壁包装物；有韧性、耐用的食品和涂料罐；高抗环境应力开裂应用，如小型发动机燃料箱和90 - gal垃圾罐。

一般的HDPE熔点为142℃，分解温度为300℃；注塑温度的可调区间较大。注塑时，一般使用温度为180℃-230℃；因是烯烃类塑料，它不吸水，生产时，不需烘干，但为了产品质量，可用60℃温度烘干1hr，以排出浮水；聚乙烯的熔体粘度大，流长比小，薄壁制品可能缺胶，因此，浇口和流道相对较大；制品易带静电，表面易吸埃。收缩率为16‰，溢边值为0.05mm。

高密度聚乙烯树脂可采用注射、挤出、吹塑和旋转成型等方法成型塑料制品。采用注射成型可成型出各种类型的容器、工业配件、医用品、玩具、壳体、瓶塞和护罩等制品。采用吹塑成型可成型各种中空容器、超薄型薄膜等。采用挤出成型可成型管材、拉伸条带、捆扎带、单丝、电线和电缆护套等。

江苏一级代理商苏州永富祥工程塑胶有限公司长期销售供应HDPE DMDA-8008/独山子石化/HDPE DMDA-8008原厂原包，江浙沪一级代理现货供应原厂原包,HDPE DMDA-8008独山子石化一级代理,注塑料,HDPE DMDA-8008独山子石化现货供应原厂原包。