

HDPE韩国LG化学（全系列）代理商

产品名称	HDPE韩国LG化学（全系列）代理商
公司名称	苏州永富祥工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	韩国LG:苏州代理商 型号:ME9180一级代理商 产地:国产
公司地址	苏州市昆山市东城大道9号
联系电话	0512-36916483 18261662611

产品详情

苏州永富祥工程塑胶有限公司长期代理销售：拉丝级HDPE、中空级HDPE、薄膜级HDPE、注塑级HDPE、挤出级HDPE、管材级HDPE、吹塑级HDPE、吹膜级HDPE、挤塑级HDPE、

食品级HDE、抗静电HDPE、高光泽HDPE、高刚性HDPE、高韧性HDPE、耐低温HDPE、购物袋HDPE、垃圾袋HDPE、保鲜膜HDPE、日用品HDPE、化妆品瓶HDPE、洗发水瓶HDPE、瓶盖HDPE等等应用

仓库现货HDPE韩国LG化学ME9180

仓库现货HDPE韩国LG化学FE0070

仓库现货HDPE韩国LG化学FE0235

仓库现货HDPE韩国LG化学BE0400

仓库现货HDPE韩国LG化学ME8000

仓库现货HDPE韩国LG化学ME2500

仓库现货HDPE韩国LG化学ME5000

仓库现货HDPE韩国LG化学XL1800

仓库现货HDPE韩国LG化学BE0350

仓库现货HDPE韩国LG化学PB270

高密度聚乙烯（HDPE），为白色粉末或颗粒状产品。无毒，无味，结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；薄膜对水蒸气和空气的渗透性小，吸水性低；耐老化性能差，耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会使其性能下降，所以树脂中须加入抗氧剂和紫外线吸收剂等来改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下热变形温度较低，应用时要注意。