

双相钢闸阀-上海盖球阀门

产品名称	双相钢闸阀-上海盖球阀门
公司名称	上海盖球阀门有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:上海盖球阀门 口径:15-1000mm 压力:1.6MPA-42MPA
公司地址	上海市徐汇区漕宝路33号（徐汇日月光中心）A栋
联系电话	021-51879080 15800761858

产品详情

双相钢闸阀

Z61Y-1法兰-焊接-F53-F60

阀体采用F60双相钢锻造而成，内部启闭件是一个闸板，闸板沿通路中心线的垂直方向移动起到开关效果。双相不锈钢闸阀具有良好的抗腐蚀性，耐高压，耐高温特点，适用于介质压力Class150 ~ Class4500、介质温度-196 ~ 500 范围内的管路上，用于截断或接通管路中的介质。达到启闭作用。控制方式常规是手轮操作，也可选择电动或者气动执行器来达到远程PLC控制。适用于不方便现场操作，或者为了节省人力的工况中。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。适用于石油、化工、电力行业等各种中高压场合，还有高温、低温场合，闸阀有更高的强度和更好的力学性能，满足更高的压力需求。

闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，锻钢闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流；闸阀在管路中主要作切断用，是一种使用很广的阀门。

工作原理：

转动手轮带动内部闸板坐上下动作，从而达到开启和关闭的作用，可根据工况需求，选择气动、或者电动实现远程PLC控制，无须人工到现场操作。

技术参数：

公称通径 DN15 ~ DN2200(mm)

压力等级 PN1.6-42MPa

连接方式 法兰、螺纹、焊接

驱动方式 手动、气动、电动

适用温度 -40 ~ 550

适用介质 水、气体、油品等

控制方式 开关型（开关切断）

适用介质 水、液体、气体、油、等高压介质

三种设计形式：

1种是螺栓式阀盖,其阀体与阀盖用螺栓螺母连接,缠绕式垫片密封,也可采用金属环连接。

1种是焊接式阀盖,其阀体与阀盖用螺纹连接,全焊密封.也可采用全焊透连接。

1中是自紧式阀盖,阀体与阀盖用螺纹连接,内压自密封环密封。

三种设计形式设计的特点：

- 1、 阀体与阀盖螺栓式特点是便于维护。后期维护拆卸方便。
- 2、 阀体与阀盖焊接式连特点是阀体无泄漏点；
- 3、 阀体与阀盖自紧式阀盖,特点是内部压力越大,其密封性能越好。

产品标准：

设计制造：API602、BS5352、ANSI B16.34

连接端尺寸：

承插焊尺寸按照：ANSI B16.11/JB1751

对焊端尺寸按照：ANSI B16.25 JB/T12224

法兰端尺寸按照：ANSI B16.5 JB79

阀门检验和试验：API598、GB/T13927、JB/T9092

结构特征：螺栓连接阀盖和明杆支架/焊接阀盖和明杆支架

材料按照ASTM的规定

主体材料:LF2/LF3/304(L)/316(L)/F347/F321/F51

安装步骤：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着。
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧。
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也保证闸板开启灵活。
- 4.用户在安装锻钢闸阀前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性。
- 5.用户在安装锻钢闸阀时，必须预留阀门驱动的必要时空间。
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行。
- 7.必须定期保养，不得随意碰撞及挤压。
- 7.锻钢闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压。

保养：

- 1、应定期检查，并清除其上的污物，涂抹涂防锈油在其表面。
- 2、如手轮丢失，应及时配齐，而不能够用活扳手代替。
- 3、如果阀门使用环境较为恶劣，易受雨雪、灰尘、风沙等污物沾染，则应该为阀杆安装保护罩。
- 4、运行中应避免对阀门敲打，或者支撑重物等。

在大批量的生产下降低了毛胚成本。结合了锻造和加工为一体，本着质量为上的原则，在保证质量的情况下降低价格。力求将客户的利益大化，同时也实现了企业的自身发展。

订货须知：

- 1、锻钢截止阀产品名称与型号、口径、是否带附件以便我们的为您正确选型。
- 2、若已经由设计单位选定型号，请按型号直接向我司销售部订购。
- 3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。