

D671F4气动衬氟蝶阀对夹DN150耐盐强酸强碱防腐防爆切断四氟阀门

产品名称	D671F4气动衬氟蝶阀对夹DN150耐盐强酸强碱防腐防爆切断四氟阀门
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:气动 D671F4:对夹 不锈钢:耐酸耐腐蚀
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该电动阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时单一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

【气动衬氟蝶阀对夹防腐防爆切断四氟阀门】气动衬氟蝶阀，防腐蚀衬氟蝶阀采用对分两片阀体组合,阀座与阀体内衬一体化,阀门工作时,只有全塑阀座与衬塑蝶板与介质接触,产品可承受“除熔融碱金属和元素氟”外的任何介质腐蚀,其中D71F46阀杆与蝶板(锻)为一体,表面均匀包覆一层FEP。阀体通道内表面光滑,流体阻力小,CV值高,流通能力强,扭矩适中,采用四级密封结构并在密封面外配以耐温抗老化的SI橡胶的弹性衬垫阀座,完全达到介质的零泄漏。