

Y42-16水用不锈钢法兰直接作用压缩空气弹簧薄膜式活塞式减稳压阀

产品名称	Y42-16水用不锈钢法兰直接作用压缩空气弹簧薄膜式活塞式减稳压阀
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:阀体 Y42-16:法兰 不锈钢:压缩空气弹簧薄膜式
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

Y42水用不锈钢法兰压缩空气活塞式减稳压阀蒸汽减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内，在进口压力不断变化的情况下，保持出口压力在设定的范围内，保护其后的生活生产器具。

蒸汽减压阀一般采用水平安装，由阀后压力进行控制。当压力感应器检测到阀门压力指示升高时，减压阀阀门开度减小；当检测到减压阀后压力减小，减压阀阀门开度增大，以满足控制要求。

蒸汽减压阀——该阀门的减压比必须在一定程度上高于系统值；即使在大或者小流量时它也应该能够对正作用或者反作用控制信号做出响应。这些阀门应该针对有用控制范围选择，即流量的20%到80%。正常为等比型或者具有等比特性。这些类型的阀门本身具有比例控制所要求的流量特性及流量范围。