

# 中埋式CP型无孔652橡胶止水带价格

产品名称	中埋式CP型无孔652橡胶止水带价格
公司名称	衡水鸿盟橡塑科技发展有限公司
价格	18.00/米
规格参数	等级:一级 标准:国标 拉伸强度:10兆帕
公司地址	河北衡水武邑县县城宏达路东延段6幢31号
联系电话	13731360059 13731360059

## 产品详情

《地下工程\*技术规范》（GB50108-2008）五章对后浇带预埋式橡胶止水带的施工有严格的规定，后浇带预埋式橡胶止水带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工；后浇带混凝土的养护时间不得少于28d；后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑，其抗渗和抗压强度等级不应\*\*两侧混凝土。在有抗渗要求的混凝土结构中，设计人员对后浇带的施工要求\*严，后浇带两侧还设置钢板止水带。预埋式橡胶止水带既有一般橡胶制品的性能，又能遇水自行膨胀的性能，是一种新型\*材料、止水、\*效果比一般\*材料\*为可靠，预埋式橡胶止水带达到了防水工程中“抗放兼备，以放为主”的原则。

预埋式橡胶止水带的优点：

预埋式橡胶止水带在防水工程中越来越多的使用，说明橡胶止水带经济使用，便于施工，在一般环境下预埋式橡胶止水带可以代替变形缝处的后浇带使用。由于水池、人防工程、地下停车场等有\*要求的混凝土构筑物，一般要求不宜留置施工缝，或留置施工缝要求设置止水钢带；当混凝土长度\*过60米一般需要设置后浇带，防止混凝土拉裂。在施工缝处设置预埋式橡胶止水带和钢板止水带的工序大同小异，但是如果是在变形缝位置设置后浇带或橡胶止水带，这两者的施工工艺和费用成本成本作比较，差异就比较大了。

## 注意事项

进行橡胶止水带施工时具体注意如下几个方面：当施工人员在绑扎钢筋和支模时，中埋式橡胶止水带需采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，都需保证止水带定位准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。应尽

量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80。不加任何处理的所谓“搭接”是不允许的。橡胶止水带的各种交叉连结点，要使用我们成林公司生产成配件，以保证在施工中现场连接只在直线段进行。足够的变形能力，与混凝土具有良好粘接性能的柔性材料。