

# SBS防水卷材设备采购 寿光华源机械有限公司

产品名称	SBS防水卷材设备采购 寿光华源机械有限公司
公司名称	寿光市华源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光市台头工业园
联系电话	13953695622 13953695622

## 产品详情

SBS改性沥青防水卷材设备导热油循环系统中，油气分离器通向膨胀罐底部的膨胀管，SBS防水卷材设备采购，是系统缺油和油受热膨胀的通道，SBS防水卷材设备生产厂家，正常无油流动，只有高温循环油与这部分静态油的自然热对流、热传导，膨胀罐中的导热油长期通过膨胀罐呼吸管与大气接触，使油液容易氧化，降低它的温度可减轻氧化。基于上述原因，要求膨胀管不能设置阀门，也不能保温；为便于系统脱水排气，弯曲角不能小于120°。

平原地区很难做到将低位槽设置在导热油循环系统低点，SBS防水卷材设备生产，所以，为排空导热油循环管路中的油液，便于系统维修和更换导热油，循环管路要做到：

- 管路系统的位要设置排油阀门。阀门可装在管路的底部，也可装在管路上部，但管道内的吸油口尽量放低，以减少管中的留存油量。
- 膨胀罐底部应设置装有阀门的管路，正常时阀关闭，换油时打开，油流入低位储存罐。虽然从系统低点排油，也能将膨胀罐的油排出，但需要另备盛油容器，太麻烦。

SBS改性沥青防水卷材设备搅拌电动机功率，一般5吨有效容积搅拌罐使用电机功率为11kw，7.5吨罐电机功率为18.5kw，10吨罐电机功率为22kw。SBS改性沥青防水卷材设备卧式搅拌罐此基础功率增加一个级别。搅拌轴润滑点可采用罐体两级单推力双定芯式润滑，也可采用罐体单边轴承箱单推力双定芯式润滑，前者造价低维修比较麻烦，使用年限短，后者恰好相反。SBS改性沥青防水卷材设备使用轴承箱式传动方式需要在罐中间位置增加三角定芯支撑轴套，轴套的连接架还可提高改性沥青剪切效果。

改性沥青防水卷材生产线配料系统中的这些罐体一般都是平面布置，这些罐之间物料的输送腾倒，都是靠机械泵的输送来完成。由于国内沥青改性采用大量的废橡胶粉，且由于市场竞争原因，大多数企业在生产配料过程中，添加了大量的填料，SBS防水卷材设备，这样配制的改性物料的黏度相对增大，流动性相对差，不利于泵的运送，机械泵体很容易损坏。对一些生产任务饱和的厂家来说，稠油泵的泵头经常不到一个月时间就磨损，必须更换。而泵头作为稠油泵的关键部件，在单独购买时，价格一般都比较贵，所以对于防水卷材生产厂家来说，每年在此上面的维护费用也比较高，更不用说修泵给生产带来的

其他麻烦。

SBS防水卷材设备采购-寿光华源机械有限公司由寿光市华源机械有限公司提供。SBS防水卷材设备采购-寿光华源机械有限公司是寿光市华源机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。同时本公司还是从事sbs防水卷材设备，防水卷材生产设备，防水卷材设备价格的厂家，欢迎来电咨询。