

咸宁电子地磅 湖北衡友 电子地磅厂

产品名称	咸宁电子地磅 湖北衡友 电子地磅厂
公司名称	湖北衡友电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市深圳工业园南区襄酒路
联系电话	15827310000 15827310000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北衡友电子科技有限公司

感应干扰。感应干扰是由电感破坏磁场所产生的。此种干扰会对设备造成长久性损害，针对此种干扰的办法是屏蔽掉干扰源。现在常见的操作是较为被动的例如：远离干扰源或者尽量避免平行走线。

无线电频率干扰。此干扰的表现形式是电子地磅显示不准确。针对此种干扰应检查接地系统是否有应用了长而细的导线，线的屏蔽功能是否良好另外还应检查滤波器是正常。

交流电干扰。此种干扰会损坏设备元件，针对此种干扰，使用对干扰有滤波作用的稳压源是行之有效的方法。

称量80吨，10只防爆电子地磅传感器的空载地磅举例来说，我们找到防爆电子地磅传感器输出页面，正常状态下防爆电子地磅传感器输出的信号1号和2号2000左右，3号和4号3500左右，5号和6号4500左右，电子地磅批发，7号和8号3500左右，9号和10号2000左右，这些数值之间是有比例关系的，如果某只防爆电子地磅传感器的输出信号过小则说明该只防爆电子地磅传感器受力过小，这个位置的地基可能出现了下陷。

电子磅传感器损坏、漂移.当传感器损坏或发生漂移时，电子地磅价格，也可造成数字跳变不稳.一般情况下，有一只传感器漂移或损坏.判断具体哪只有故障，咸宁电子地磅，可用直接连接主线的方法进行.即把所有传感器接线逐只拆下直至剩下一只，然后把传感器逐只接上，同时观察仪表显示是否正常，即可判

断出损坏的传感器.予以更换即可解决问题.

地磅地基不牢固.在长期使用过程中,电子地磅厂,一些车辆的冲击或超载可能导致传感器受力过大,造成地基松动,使得各种传感器之间的水平

咸宁电子地磅-湖北衡友-电子地磅厂由湖北衡友电子科技有限公司提供。湖北衡友电子科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。湖北衡友——您可信赖的朋友,公司地址:湖北省襄阳市深圳工业园南区襄酒路,联系人:徐总。