

# LEDUV油墨小家电外壳 金富淇 LEDUV油墨

产品名称	LEDUV油墨小家电外壳 金富淇 LEDUV油墨
公司名称	惠州市金富淇实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭南路85号才俊金城B栋12号
联系电话	13531701411 13531701411

## 产品详情

LV53(LV54系列(UV-PET)中国LED-uv油墨，【产品性能】烫金底油：适用于玻璃、酒瓶、陶瓷、金属、漆面、运动器材等。柔韧性佳，平面、浮雕厚板印刷适应性优异，烫金温度80-120 自由选择，与烫金膜层间附着良好，不吃色，不开裂，耐水，耐酒浸泡性良好，推荐烘烤温度150-180 /30min。烫金面油：适用于玻璃、酒瓶、陶瓷、金属、漆面、运动器材等。柔韧性佳，与烫金膜和油墨的层间附着力良好，LEDUV油墨生产厂家，也适合作隔离光油使用。耐水，耐酒精浸泡性能良好，推荐烘烤温度150-180 /30min。调粉金油：适用于玻璃、酒瓶、陶瓷、金属、漆面、运动器材等。柔韧性好，LEDUV油墨小家电外壳，附着力好，印刷性能优异。阻隔透明油：隔离非烫金油墨涂层使用。不受正常或高温烫金影响，不吸附烫金膜层，对底层油墨和烫金面漆的层间附着力优异，柔韧性、印刷性能透明度良好。可按需求调配阻隔色墨

UV68(LV68)系列(UV-PET)ABS按键小家电外壳:LED-UV的光线能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段，实际使用效果和光强为1000~2000mW/cm2的传统高压灯UV光源的固化效果不相上下，从而使固化时间缩短。传统的灯UV光看上去亮度很高，LEDUV油墨印刷，但热量很高，因为它的光谱很宽，真正起有效固化作用的紫外光谱段只占其中的一部分能量，LEDUV油墨，有相当大一部分是在可见光段(杂光)和红外光谱度(导致热量产生)，对操作者的眼睛损伤严重并且容易使加工工件热变形

光油印刷效果与所用印刷基材、工作环境、时间以及温度等因素有关，请确保印品过UV灯后充份干燥；确保上述印刷条件的稳定。否则会影响印刷品的表面品质要求。

2、不慎将本品接触到皮肤或溅入眼睛请立即用清水清洗，严重时请及时就医。

3、开封后的光油应尽快使用完成或及时加盖密封，注意尽量避光。

4. 产品贮存应选择在阴凉通风且避光处。

5、本产品所列数据是依据我司目前实验室以及部分客户使用得出的结果，因受客户使用条件和使用方法的影响，其结果会有差异，故本产品所列内容不做任何保证之用，仅供参考，客户在使用该产品前应对其适用性和有效性预先测试。

LEDUV油墨小家电外壳-金富淇(在线咨询)-LEDUV油墨由惠州市金富淇实业有限公司提供。惠州市金富淇实业有限公司为客户提供“移印,丝印设备及配件,化工产品”等业务,公司拥有“UVLED油墨,丝印油墨,PAHS油墨,洋紫荆油墨”等品牌,专注于油墨等行业。 ,在惠州市鹅岭南路85号才俊金城B栋12号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:黄先生。