

安阳蒸汽分汽缸-安阳分气缸厂家

产品名称	安阳蒸汽分汽缸-安阳分气缸厂家
公司名称	河南瑞德机械制造有限公司
价格	100.00/台
规格参数	蒸汽分汽缸:锅炉分汽缸 定制分气缸:订制分汽包 生产厂家:安阳分气缸厂家
公司地址	产业园集聚区5号，联系电话13783628963
联系电话	137-83628963 15981994984

产品详情

安阳蒸汽分汽缸-安阳分气缸厂家分汽缸的设计中应注意的问题[2]

- (1) 从分汽缸引出的支管大外径 d 与分汽缸内径 D 应满足以下关系： $d < 1/2D$ ；
- (2) 在分汽缸罐体上布置支管时应注意各支管法兰不能相碰，法兰外径间小间距 $L \geq 20\text{mm}$ ，且应选用公称压力 $PN \geq 1.0\text{MPa}$ 的法兰；
- (3) 分汽缸上应设置压力表、温度表、安全阀和排污口等；
- (4) 分汽缸应靠墙安装，可在墙上安设角钢作为支承或安设两个支承落地座作为支承；
- (5) 分汽缸宜设置在热交换间、锅炉房等设备用房内以便于操作、观测和检修；
- (6) 分汽缸在使用之前应进行清污，并通过排污管将污物排除干净，方可与其他管道阀门连接；
- (7) 分汽缸干管入口处宜设置滤污器，以防止杂物进入，之后再进入换热器等其它设备中。

安阳蒸汽分汽缸-安阳分气缸厂家

当需从供暖入口分接出3个及3个以上分支环路，或虽是两个环路，但平衡有困难时，在入口处应设分汽缸或分水器，集水器。

1.分（集）水器，分汽缸筒体直径的确定

（1）按断面流速计算：

分（集）水器 $V=0.1-1.0\text{m/s}$ ；

分汽缸 $V=8-12\text{m/s}$ ；

（2）按经验估算确定：

筒体直径D等于1.5-3倍的接到分（集）水器，分汽缸上的支管的大直径。安阳蒸汽分汽缸-安阳分气缸厂家

2.分（集）水器，分汽缸筒体长度L按接管数计算确定： $L=130+L_1+L_2+L_3+\dots+L_i+120+2h$

筒体接管中心距 $L_1;L_2;L_3\dots L_i$ ，根据接管直径和保温层厚度确定，一般可按下表选用：

如接管不保温，则接管中心距必须大于 d_1+d_2+80 ； d_1, d_2 为任意两相邻接管的外径。