

## AB双组份聚硫建筑密封膏 梅州 黑白配比 2022新闻

产品名称	AB双组份聚硫建筑密封膏 梅州 黑白配比 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

双组份聚硫密封胶也叫做双组份聚硫建筑密封胶，双组份聚硫密封膏。按型号可分为：PG321双组份聚硫密封胶，PS852双组份聚硫密封胶，SGJL851双组份聚硫密封胶等。按模量又可分为高模量型和低模量型，高模量是指高强度低伸长率，低模量是指高伸长率低强度。按流动性又可分了非下垂型聚硫防水密封胶和自流型聚硫防水密封膏。

双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，可以连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。双组份聚硫密封胶适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

双组份聚硫密封胶配比与施工注意的事项：

#### 配比方法

- 1、在对双组份聚硫密封胶产品进行配比时，一定要防止气泡混入胶体中，一旦胶体中混入了气泡就会在很大程度上影响该产品的使用性能。
- 2、双组份聚硫密封胶需要到现场自己进行搅拌，配制好的双组份聚硫密封胶产品须在两小时内用完，因为在两个小时后就会变稠，影响到产品的使用性能。

3、为了使配比的双组份聚硫密封胶更均匀，好是采用机械进行搅拌。

#### 施工方法

1、首先将施工处残留的垃圾杂物清理干净；

2、把缝隙的两边10mm处贴上防护胶带，以防把其他构筑物表面弄脏。

3、填充背衬材料；

4、把拌好的聚硫密封膏用挤胶枪自下而上将双组份聚硫密封膏填入缝内压实填满。再用腻子刀把胶刮平防止起泡混入。

5、施工结束后把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。