

黑色腻子型遇水膨胀止水条 郑州膨胀橡胶止水条 2022新闻

产品名称	黑色腻子型遇水膨胀止水条 郑州膨胀橡胶止水条 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶止水条的分类

- 1、腻子型止水条：腻子型遇水膨胀止水条是近期研制的新产品，它具有遇水膨胀的特殊性能。具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时，由于该材料具有遇水膨胀的特性。在材料膨胀范围以内仍然能起止水作用。
- 2、制品性止水条：制品型遇水膨胀橡胶止水条它具有吸水后膨胀率高，加压不失水，与空气接触不风化，耐酸碱性稳定，抗老化等优点。该产品主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝、施工缝用止水带以及金属、混凝土等各类预制构件接缝防水。
- 3、自粘性胶条：自粘性胶条是由丁基橡胶填充挤增塑剂及其它特种助剂，经过特殊工艺加工而成的一种新型橡胶防水材料。它不仅填充砼土气孔缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有良好的粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防水止水的作用。

本产品具有良好的气密性，较好的粘接强度，自粘性和变形性，可以不用粘接剂在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环绕渗漏问题，具有良好的耐水性、耐酸碱性及耐老化性能，可广泛应用于水利、水电工程及各类工民建工程。

膨胀止水条的性能特点

采用膨胀止水条在地下结构中进行施工，主要是基于这一材料具有良好的性能，膨胀止水条中采用了更加先进的防水材料，并且具有自粘性，这是一般防水材料不具备的，其内部具有高分子，所以能够有效

的吸附施工缝中的渗水，同时还具有抗腐蚀性特点，操作起来也更为简便，整个施工的过程也不会花费较多的成本，与其他的防水材料相比，具有更高的利用率，因此钢板止水带逐渐被当前的施工所抛弃，更加广泛的采用了膨胀止水条这一材料。

膨胀止水条的技术指标

从技术指标上进行分析，膨胀止水条具有两种不同的技术指标，一种膨胀率可以达到100%，最大的膨胀率能够达到500%以上，在温度为150℃以上的情况下也能达到理想的防水效果，而在最低温的情况下，也能保证不出现发脆的情况。另外一种膨胀止水带的膨胀率为80%，最大可以达到200%，最高温度为100℃，最低温度可以达到-35℃，耐水压的规格可以达到1.2MPa以上。根据不同的建设情况，可以选用不同的膨胀止水带，对于地下结构中混凝土施工缝的施工具有影响。