

冷却塔填料维修斯频德良机马力空研益美高填料

产品名称	冷却塔填料维修斯频德良机马力空研益美高填料
公司名称	河北财达琳源环保设备有限公司
价格	10.00/片
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇富强北路689号
联系电话	18830840820

产品详情

横流式填料标准尺寸

冷却塔填料顶部与风机下端的距离应该是风机直径的1.2倍。

逆流式填料标准角度

- 1.在建设逆流式冷却塔的时候，填料顶部与气流段成角应该控制在90度以内，采用平顶盖，下设导流圈，收水器要和气流段成角控制在90-120度之间。
- 2.收缩型的塔顶，收缩段盖板的顶角应该控制在90-110度之间。
- 3.水填料倾角控制在5-8度之间。
- 4.在使用的过程中，为了防止空气与填料底至水面的短路，应该设置备用的流通措施。

如何清洗

冷却塔填料清洗方法(一):

人工清扫冷却塔内脱落的垢渣;

用高压水枪反复冲洗填料，清除清洗下的污泥水垢等;

用50 左右热水将TNB安全高效除垢剂溶解后用冲洗泵反复冲洗填料，直至水垢冲洗干净(若填料使用期限较长，引起老化及坍塌，建议更换填料)，同时加入杀菌灭藻剂，彻底杀灭生物藻类及细菌;

确认系统各处全部清洗干净后，排去污水;

用清水冲洗填料及塔身内外;

恢复系统各处，补水即可使用;

全部恢复后，请甲方管理人员验收;

撤离乙方物品，打扫现场卫生;

工期:根据实际情况定。