

JY630三参数组合探头

产品名称	JY630三参数组合探头
公司名称	安徽嘉佑自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省六安市金安区三十铺镇百盛东京城B17-108 (注册地址)
联系电话	18056463433

产品详情

JY630三参数组合探头，是本公司用于冷却塔风机安全监控系统中，一种非总线结构的通用型组合探头。它可与数显表或计算机数据采集测控系统(DCS、PLC等)连接使用。

这种应用于风机减速箱安全运行监测的组合变送器，在其内部分别集成了测量油温、油位、振动信号的传感、转换和变送电路，直接输出与这些安全参量对应的4~20mA标准电流信号，可以配接数显表或计算机数字采集监控系统。

温度测量特性：

润滑油温度测量范围：0~100

温度测量综合误差：<1%

润滑油油位测量特性：

测量范围：-10~+40mm

(-10mm处为减速箱正常油位下油限位置)

测量误差：<1%。

振动测量特性：

测量范围：0 ~ 20 mm/s 或 0 ~ 50m/s²内

频带范围：10 ~ 1000Hz，

误差：<5%。

信号输出特性：

有源电流型输出：DC/4 ~ 20mA，要求无源电阻性负载。负载电阻：< 500欧姆

供电特性：

工作电压：DC/24V ± 4V，额定电流：DC/80mA,瞬时工作电流：120mA，内设电源极性反接保护。

选型说明：

JY630-A -B -C -D

A振动量程		B温度量程		C油位长度（含螺纹）			D螺纹规格
00	0-20mm/S	01	0-100	00	180mm	00	M27*2
01	0-5g	02	0-150	01	210mm	01	M14*1
TT	特殊定制	TT	特殊定制	TT	特殊定制	TT	