长春壳牌大雅纳变压器油Shell Diala S4 ZX-1高压电器绝缘油

产品名称	长春壳牌大雅纳变压器油Shell Diala S4 ZX-1高压电器绝缘油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	4500.00/桶
规格参数	品牌:壳牌 型号:壳牌大雅纳变压器油She
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

壳牌大雅纳变压器油Shell Diala S4 ZX-1高压电器绝缘油

Shell Diala S4 ZX-I????? ?????S4 ZX-I????

????

· ??????

?? Diala S4 ZX-I ?????????????????

????????????????

· ?????

?? Diala S4 ZX-I ????????????????

??????

?? Diala S4 ZX-I ????????????????DIN 51353 ???????ASTM D1275?????????? ?? IEC 62535 ? ASTM D1275B?

*?????ASTM D5185 ??1ppm???

· ???? ??????????????????????????? ?????

?? Diala S4 ZX-I ???????????, ?????? ??????????.??????????????,? ???????.

?????

· IEC 60296 (?? 4.0 2012): ?2 ????(I) (?????) Section 7.1 (“???????????”)

??????????????????????? Helpdesk?

Shell Diala S4 ZX-I

属性			方法	IEC 60296 Table 2 + section 7.1	Shell Diala S
外观			IEC 60296	清晰,无沉淀物和悬浮物	符合
密度	@20 ° C	kg/m3	ISO 3675	Max. 895	805
运动黏度	@40 ° C	mm2/s	ISO 3104	Max. 12	9.6
运动黏度	@-30 ° C	mm2/s	ISO 3104	Max. 1 800	382
闪点		° C	ISO 2719	Min. 135	191
倾点		° C	ISO 3016	Max. -40	-42
中和值	mg KOH/g		IEC 62021-1	Max. 0.01	<0.01
硫含量	mg/kg		ASTM D5185	Max. 500	<1
腐蚀性硫			DIN 51353	非腐蚀性	非腐蚀性
腐蚀性硫			IEC 62535	非腐蚀性	
腐蚀性硫			ASTM D1275 B		非腐蚀性
击穿电压-处理前	kV		IEC 60156	Min. 30	60
击穿电压-处理后	kV		IEC 60156	Min. 70	75
介质损耗因子	@90 ° C	DDF	IEC 60247	Max 0.005	<0.001
氧化稳定性	500h /		IEC 61125 C	Section 7.1 Limits	
	120 ° C				
总酸值	mg KOH/g		IEC 61125 C	Max 0.3	0.02