

## 3M热熔胶枪 TC-Q 150 ( mm )

产品名称	3M热熔胶枪 TC-Q 150 ( mm )
公司名称	上海湘邵机电设备有限公司
价格	1100.00/包
规格参数	型号:TC-Q 规格尺寸:150 ( mm ) 材质:PVC
公司地址	青浦区赵巷镇沪青平公路3797号1577室
联系电话	021-33580950 13386092156

## 产品详情

型号	TC-Q	规格尺寸	150 ( mm )
材质	PVC	特性	快捷
用途	电子.玩具.等		

供应3mtc-q热熔胶枪

0.15kw 240v

适用jet-melt胶条

粘接快,干燥迅速可提高生产效

型号tc-q

胶枪

最大输出压力10 ( mpa )

规格

3.5 ( l/min )

最佳喷射距离5/8 × 8 ( mm )

最大喷射流量 10 ( mm )

整机重量0.8 ( kg )

喷射宽度 200 ( mm )

适用范围3764q和3748q

外形尺寸

3m tc-q热熔胶器

3m热熔胶器

详细介绍

### 3m热熔胶和胶器

有助于提高生产率降低成本的3m热熔胶系统。 3m tm jet-melt tm热熔胶和3m tm polygun tm胶器被工程化设计成一个先进的系统，能帮助您提高生产率、降低成本和减产浪费。 jet-melt热熔胶是100%固态的热熔塑料树脂。加热时成为流体并迅速湿润粘接的表面。冷却后变硬并在几秒钟里达到粘接强度。您可以马上移动粘接后的组装件，确保持续的生产。这有助于省掉夹持、固定和干燥的工序，并可节省时间、能源和空间。每种热熔胶均精心设计和制造，使其能有效地用某种polygun 胶器施胶。为了满足您的设备和操作需求，jet-melt热熔胶也提供颗粒状、盘状和砖块装的产品，用于大容量的应用系统。

图	polygun胶器	重量 (1)	注胶量 (2)	温度 (3)	热熔胶		可配附件 (4) (见以下图示说明)	
					类型	尺寸 直径 × 长度(英寸)		
polygun 胶器	a	polygun lt	10.0盎司	2.6	265 (129 )	lm tc	5/8 × 2	胶枪嘴 (4) , 胶器座, 料架, 胶枪扳机。
	b	polygun lt, 带料架	13.8盎司	2.6	265 (129 )	lm q	5/8 × 8	胶枪嘴, 胶枪座。
	c	polygun lc	10.0盎司	3.5	385 (196 )	tc	5/8 × 2	胶枪嘴 (4) , 胶枪座, 料架, 胶枪扳机。
	d	polygun lc , 带料架	13.8盎司	3.5	385 (196 )	q	5/8 × 8	胶枪嘴, 胶枪座。
	e	polygun ae	17.5盎司	2.0	350 (177 )	ae	1/2 × 12	胶枪嘴。
	f	polygun ec	24.0盎司	5.5	260-450 (127-232 )	q和lmq	5/8 × 8	胶枪嘴, 胶枪座。
	g	polygun lt, 带快速加料器	4.3磅	6.0	265 (129 )	lm pg	1 × 3	胶枪嘴, 弹仓式送料器, 重载胶枪座, 胶枪架, 脚踏板, 气压定时器 (未图示)。
	h	polygun , 带快速加料器	4.3磅	7.5	385 (196 )	pg	1 × 3	胶枪嘴, 弹仓式送料器, 重载胶枪座, 胶枪架, 脚踏板, 气压定时器 (未图示)。

(1) 所示重量只是胶枪重量——不包括枪内热熔胶。

(2) 注胶量随施胶条件及所用的热熔胶而变。所示值为近似值，且基于持续稳定的最大胶流量。

(3) 所示温度为正常控制值。实际温度将在此值上稍有变化。

(4) 所用的胶枪嘴附件取决于选用的胶枪和热熔胶。

注：上述技术信息和数据只是代表性的或是典型值，不应将其用作技术规范。