

塔器设备厂家，塔类设备厂家，菏泽花王容器设计制造塔设备

产品名称	塔器设备厂家，塔类设备厂家，菏泽花王容器设计制造塔设备
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

塔器设备厂家，塔类设备厂家，菏泽花王容器设计制造塔设备交通建筑应根据使用要求，选择各场所合适的照度标准值。各场所的照度标准值，可根据建筑规模、使用性质、功能需要等提高或降低一级选定。8.2.2 交通建筑内有作业要求的作业面上一般照明照度均匀度不应小于0.7，非作业区域、塔器设备厂家，塔类设备厂家，菏泽花王容器设计制造塔设备通道等的照明照度均匀度不宜小于0.5。8.2.3 交通建筑中的高大空间公共场所，当利用灯光作为辅助引导旅客客流时，塔器设备厂家，塔类设备厂家，菏泽花王容器设计制造塔设备其场所内非作业区域照明的照度均匀度可适度减小，但不应小于0.4，且不应影响旅客的视觉环境。塔器设备厂家，塔类设备厂家，菏泽花王容器设计制造塔设备房间或场所内的通道和其他非作业区域一般照明的照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的1/3。8.2.5 高大空间的公共场所，塔器设备厂家，塔类设备厂家，菏泽花王容器设计制造塔设备垂直照度(Ev)与水平照度(Eh)之比不宜小于0.25。

8.2.6 照明光源的色表分组及其适用场所可按表8.2.6执行。塔器设备厂家，塔类设备厂家，菏泽花王容器设计制造塔设备条规定参照了CIE标准《室内工作场所照明》S008/E-2001及标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2004的规定。8.2.3 对交通建筑内非作业区引导灯光的均匀度要求可适当降低，塔器设备厂家，塔类设备厂家，菏泽花王容器设计制造塔设备也没有必要要求做得太均匀，但原则是不应影响旅客的视觉环境。8.2.4 本条根据标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2004的规定而定。8.2.5 高大空间的公共场所当一般照度不高时，塔器设备厂家，塔类设备厂家，菏泽花王容器设计制造塔设备对垂直照度的规定就显得重要，即 E_v / E_h (垂直照度与水平照度之比)不小于0.25，当需获得较满意效果时则可适当增大。8.2.9 本条参照了CIE标准《室内工作场所照明》S008/E-2001及标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2004的规定，塔器设备厂家，塔类设备厂家，菏泽花王容器设计制造塔设备同时综合了交通建筑的具体要求作了补充规定。