

# JINYUANHUANYU蓄電池JYHY12120 12V12AH通信后备系統

产品名称	JINYUANHUANYU蓄電池JYHY12120 12V12AH通信后备系統
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:金源环宇 型号:JYHY12120 电压/容量:12V12AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### JINYUANHUANYU蓄電池JYHY12120 12V12AH通信后备系統

金源环宇蓄電池的主要特点是:

完全密封免维护设计

设计寿命为6V，12V为12年，2V为18年

为了满足高频和深放电的需要，放电和放电的耐久性以及深循环放电的能力大大提高。

浸没板形成(独特的FTF板形成工艺)

纯硫酸电解液的分析

无泄漏

阀门控制，大开启压力为2Psi(1Psi 7千帕)

用于任何方向

電池外壳和盖板由防抱死制动系统(ABS)制成，增强电阻燃料(V0级)可由用户选择。

自放电率低

环宇蓄电池采用当代新技术成果，产品具有的能量密度、低自放电率和优越的循环寿命，产品较早通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、TCL等多项认证，为您提供可靠的备用电源选择。

定期维护每一个模块电池的直流电压和内阻。针对12V单体电池，假如在检测全过程中发觉每一个单体电池中间的直流电压差超出0.4V或每一个单体电池的内阻超出80m，则要对每一个单体电池开展平衡充电，以修复每一个单体电池的内阻，并清除每一个单体电池中间的直流电压不平衡。充电时，充电工作电压应是13.5 ~ 13.8 V，平衡充电的电池大多数能复原到30m以内的内阻。

在UPS运作环节中，因为各单体电池特性随时长改变而发生的以上不平衡状况，是UPS内部结构的充电电源电路没法解决的。因而，假如对显著不平衡特性的电池组不立即线下充电，不平衡会越来越严重。