

丹东双登蓄电池6-GFM-24经销商

产品名称	丹东双登蓄电池6-GFM-24经销商
公司名称	北京金业顺达科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2层4单元102
联系电话	18001283863

产品详情

双登蓄电池应用于： UPS电源 应急照明 安防系统 电力系统 轨道交通

铁路机车 太阳能系统 医疗系统 叉车 1.使用寿命长 高强度紧装配工艺,提高电池

装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命,增多酸量设计,确保电池不会因电 解液枯竭缩短电池使用

寿命,设计寿命为10年!(25)的长寿命电池, 蓄电池可达到6年以上的使用寿命! 2 自放电低

采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小. 3 维护简单 特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过

程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需补水,

维护简单. 4 安全性高 电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花,不会引起电池内部发生爆炸.

5 洁净环保 电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设计无腐蚀,可直接装电池安装在办公室或配

套设备房内,无需作防腐处理 保管时请注意周围温度不要超过-20 ~ +50 范围。 使用双登蓄电池

时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量,使

用前请充电。 长期保管时,为弥补期间的自放电,请进行充电。充电的方法如下表:

保管温度和充电的间隔 蓄电池保管温度 充电间隔 充电方法(举例)

25 以下 6个月一次 以0.25CA、2.275V/(单格),定电流定电压充电2~3天。

以0.25CA、2.4V/(单格),定电流定电压充电10~16小时。 以0.1CA定电流充电8~10小时

30 以下 4个月一次 35 以下 3个月一次 40 以下 2个月一次

蓄电池在超过40 条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请避免

(4) 蓄电池请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。

(5) 由于 蓄电池在保管过程中也有发生性能劣化,在管理上请尽早安排使用。(6) 如在保管

或转移运输过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,以免被水打湿的纸箱成为导体造成电

池放电或烧坏正极端子。